

STKS 420

LOOK SHARP ON SITE

Rimani protetto con stile con gli occhiali di sicurezza STKS, la perfetta combinazione di design, sostenibilità e protezione visiva ad alte prestazioni. Progettati da Bollé Safety, questi eleganti modelli eco-friendly sono fatti per stare al passo con te e il tuo team, sia sul lavoro che oltre. Certificati per una protezione ottimale e progettati per un comfort che dura tutto il giorno, gli STKS uniscono tecnologie all'avanguardia e materiali sostenibili per una resistenza senza pari. Il loro design moderno e sportivo garantisce un look deciso, una visione chiara e la massima sicurezza per i tuoi occhi. Hai bisogno di lenti correttive? Gli STKS sono disponibili anche in versione ottica, per offrirti una visione nitida e una protezione totale, ovunque ti porti il lavoro.

 28 G

- + **ECO - PROGETTATI CON OLTRE IL 32% (PLANO) E IL 52% (DA VISTA) DI POLICARBONATO RICICLATO**
- + **NITIDEZZA OTTIMALE CON IL TRATTAMENTO PLATINUM : ANTIGRAFFIO E ANTIAPPANNAMENTO**
- + **PROTEZIONE E COMFORT MIGLIORATI: PROTEZIONI LATERALI INTEGRATE E PROTEZIONE SUPERIORE PER UNA COPERTURA OTTIMALE**
- + **COMPATIBILE CON LENTI CORRETTIVE: TRATTAMENTI AVANZATI E AMPIA ADATTABILITÀ PER UNA CORREZIONE VISIVA PRECISA**



TECNOLOGIE

CSP

PLATINUM
POLARIZED

VERSIONI

	STK42N10E		STK42N11E
	STK42N20E		STK42N21E
	STK42N50E		STK42N51E
	STK42N55E		STK42X11E
	STK42X12E		STK42X14E

STKS 420

UTILIZZO	VERSIONE	COLORE DELLA MONTATURA	CODICE	MARCATURA DELLALENTE	MARCATURA DELLA MONTATURA	TRATTAMENTO	STANDARD
🏠	TRANSPARENTE	NERO LUCIDO	■ STK42N10E	UL1.2 CT 1 KN CE	16321 UL1.2 CT 1-M CE UK	+PLATINUM	EN ISO 16321-1
🏠	TRANSPARENTE	GRIGIO CRISTALLO	■ STK42N11E	G3 CT 1 CE	16321 G3 CT 1-M CE UK	+PLATINUM	EN ISO 16321-1
☀️	FUMÉ	NERO TRANSLUCIDO	■ STK42N20E	UL1.2 CT 1 KN CE	16321 UL1.2 CT 1-M CE UK	+PLATINUM	EN ISO 16321-1
☀️	FUMÉ	CRISTALLO	■ STK42N21E	5-3.1 1 FT CE UK	EN166 FT CE UK	+PLATINUM	EN166-EN172
☀️	FUMÉ POLARIZED	NERO TRANSLUCIDO	■ STK42N50E	G3 CT 1 CE	16321 G3 CT 1-M CE UK	ANTIGRAFFIO	EN ISO 16321-1
☀️	SPECCHIO BLU POLARIZED	NERO TRANSLUCIDO	■ STK42N51E	G3 CT 1 CE	16321 G3 CT 1-M CE UK	ANTIGRAFFIO	EN ISO 16321-1
☀️	SPECCHIO BLU POLARIZED	CRISTALLO	■ STK42N55E	5-3.1 1 FT CE UK	EN166 FT CE UK	ANTIGRAFFIO	EN166-EN172

I CERTIFICATI DI APPROVAZIONE DEI PRODOTTI BOLLÉ SAFETY SECONDO GLI STANDARD CE SARANNO INVIATI SU RICHIESTA.

CONFEZIONAMENTO E CODICE EAN13

UNITÀ:	SCATOLA INTERNA:	CONFEZIONE ESTERNA:
Dimensione: 15,6 x 5,5 x 4,5 cm	Dimensione: 28,5 x 18 x 9 cm	Dimensione: 58 x 38 x 30 cm Peso: 9,38kg
3660740024499	3660740124496	3660740224493
3660740024536	3660740124533	3660740224530
3660740024505	3660740124502	3660740224509
3660740025038	3660740125035	3660740225032
3660740024512	3660740124519	3660740224516
3660740024529	3660740124526	3660740224523
3660740025052	3660740125059	3660740225056

CUSTOM CODE: 9004901000

STKS 420 | Rx

Rx	TRANSPARENTE-RX	NERO LUCIDO	■ STK42X11E	56/18	137 mm	EN166 F CE UK	EN166 UK
Rx	TRANSPARENTE-RX	GRIGIO CRISTALLO	■ STK42X12E	56/18	137 mm	EN166 F CE UK	EN166 UK
Rx	TRANSPARENTE-RX	GRIGIO TRASLUCIDO	■ STK42X14E	56/18	137 mm	EN166 F CE UK	EN166 UK

Rx DISPONIBILE CON PRESCRIZIONE

CARATTERISTICHE GENERALI

LENTE	POLICARBONATO - 2.2 MM	BORDO DI TENUTA	-
CURVATURA	4 - LIEVEMENTE CURVO	BANDA ELASTICA	-
MONTATURA	POLICARBONATO MONTATURA INTERA	OPZIONE	CUSTODIA IN MICROFIBRA

PER SAPERNE
DI PIÙ SULLA
MARCATURA:

O SCANSIONE:



MADE IN: CN

SCHEDA TECNICA: 11-24-2025

PULIZIA E CONSERVAZIONE**PULIZIA:** Le lenti devono essere pulite regolarmente. Bollé Safety raccomanda di utilizzare solo il sistema di pulizia delle lenti B-clean.**MANUTENZIONE:** Se la lente è graffiata o danneggiata deve essere sostituito completamente il prodotto. Se la montatura è danneggiata deve essere sostituito completamente il prodotto. Dopo ogni utilizzo si raccomanda di conservare gli occhiali in un sacchetto di microfibra o in una custodia rigida.**CONSERVAZIONE:** Tutti i prodotti devono essere conservati in un ambiente asciutto e pulito.

PRODOTTO



 **32%**

DI QUESTI OCCHIALI
È RICICLATO

 **100%**

DI ENERGIA RINNOVABILE NEL
PROCESSO DI PRODUZIONE

0.169
kgCO₂e DI EMISSIONI

PER L'INTERO CICLO DI VITA DEL PRODOTTO

71.4%

DI RIDUZIONE DI CO₂
RISPETTO ALLO STESSO PRODOTTO STANDARD



VERSIONI

STK42N10E

STK42N11E

STK42N20E

STK42N21E

STK42N50E

STK42N51E

STK42N55E

STK42X11E

STK42X12E

STK42X14E

COMPOSIZIONE DELLA MONTATURA/DELLE ASTE

POLICARBONATO
RICICLATOPOLICARBONATO
RICICLATO

COMPOSIZIONE DELLALENTE

POLICARBONATO

POLICARBONATO

% DEL PESO TOTALE DEL PRODOTTO

32%

52%

Impronta di CO₂0,169 kgCO₂e0,445 kgCO₂eRiduzione di CO₂ rispetto al prodotto standard

71.4%

37.6%

FONTE : ECOINVENT V3.8 (01/07/2024)

*8.7% di riduzione grazie all'ECO-POLYBAG per 10 unità in confezione di cartone non certificato FSC rispetto al polybag standard.



DISPONIBILE CON
PRESCRIZIONE