

CONTOUR MÉTAL

DESIGN ET EFFICACITÉ

Contour version «métal» : un succès assuré !



CONTMPSI



CONTMPSF



CONTMESP



38 g

FOURNI AVEC

Étui microfibre
ETUIFS


















- + PROTECTION SUPÉRIEURE RENFORCÉE**
- + BRANCHES TIPGRIP ANTI-GLISSE**
- + BRANCHES FLEX 160 %**
- + NEZ AJUSTABLE ANTI-GLISSE CONFORT**
- + ANTI-STATIQUE**

bollé
SAFETY

CONTOUR MÉTAL

DESIGN ET EFFICACITÉ

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
CONTOUR MÉTAL	 Incolore	CONTMPSI	2C-1,2  1 FT 	 EN166 FT 	Anti-rayures/Anti-buée
	 Fumée	CONTMPSF	5-3,1  1 FT 	 EN166 FT 	Anti-rayures/Anti-buée
	 ESP	CONTMESP	5-1,4  1 FT 	 EN166 FT 	Anti-rayures

MARQUAGES DES OCULAIRES

Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

Symboles de résistance mécanique :

- F.** Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.
- T.** La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

Autres symboles :

 Norme européenne  Identification fabricant

TECHNOLOGIES

B-ESP

ESP, Extra Sensory Perception.
Un traitement novateur pour réduire l'éblouissement et les agressions de la lumière bleue.
B-ESP filtre 70 % de la lumière bleue, 99,99 % des UVA/UVB et transmet 64 % du visible.

MARQUAGES DE LA MONTURE

EN 166 : garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s.
Protection maximum pour les lunettes à branches.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

 Norme européenne  Identification fabricant

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

STOCKAGE ET NETTOYAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solutions optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13

	CONTMPSI	CONTMPSF	CONTMESP
Sachet plastique individuel	3660740003777	3660740003784	3660740003791
Boîte de 10 paires de lunettes de sécurité	3660740103774	3660740103781	3660740103798
Carton de 240 paires de lunettes de sécurité	3660740203771	3660740203788	3660740203795

CARACTERISTIQUES

OCULAIRES	PC - 1.8 mm - Galbe 8
MONTURE	Acier inoxydable
BRANCHES	Laiton
TRESSE	Non applicable
MOUSSE	Non applicable
FACE DE RECHANGE	Non



26/02/2019

Europe Bollé Safety
34 rue de la soie
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : uk@bollebrands.com

bolle-safety.com

bolle
SAFETY