PRISIVE ULTRARRESISTENTE

Gracias a su montura ultrarresistente de PC, el modelo PRISM ofrece una protección superior para una excelente relación calidad/precio.





INCLUYE

Cordón ajustable CORDC



- **+** PROTECCIÓN SUPERIOR
- + DISEÑO DEPORTIVO
- + PATILLAS RECTAS DE CONFORT



PRIPSF

PRISIV ULTRARRESISTENTE

| MODELO | VERSIONES | REFERENCIAS | MARCADO DE LOS OCULARES | MARCADO MONTURA | TRATAMIENTOS |
|--------|-----------|-------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|
| PRISM | Incolora | PRIPSI | 2C-1,2 😭 1 FT C€ | ≅ EN166 FT C€ | Antirrayaduras / antivaho |
| | Ahumada | PRIPSF | 5-2,5 😭 1 FT C€ | ≅ EN166 FT C€ | Antirrayaduras / antivaho |

MARCADO DE LOS OCULARES

Símbolos por clase óptica:

1. Trabajos continuos.

Símbolos de resistencia mecánica:

- F. Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s
- T. La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.

Otros símbolos:

C€ Norma europea ☐ Identificación del fabricante

MARCADOS DE LA MONTURA

EN 166: garantia de resistencia mínima a la protección de los riesgos habituales (caídas al suelo, envejecimiento por la radiación, exposición al calor, corrosión, etc.).

- F. Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.
- T. La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.
- CE Norma europea 🗀 Identificación del fabricante

Los certificados de homologación de los productos Bollé Safety con las normas ce se enviarán bajo simple petición.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA: Los oculares deben ser limpiados regularmente. Bollé Safety le recomienda únicamente utilizar las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

MANTENIMIENTO: Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de un estuche de microfibra o un estuche semirrígido.

ALMACENAJE: Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y

| CARACTERISTICAS | | | | |
|--------------------|------------------------|--|--|--|
| LENTES | PC - 2,25 mm - Curva 9 | | | |
| MONTURAS | PC | | | |
| PATILLAS | PC | | | |
| TRENZA | No aplicable | | | |
| ESPUMA | No aplicable | | | |
| OCULAR DE RECAMBIO | No | | | |

ACONDICIONAMIENTO Y CODIGO EAN13 PRIPSI PRIPSE Bolsita plástica 3660740003470 3660740003463 individual Caja de 10 gafas de 3660740103460 3660740103477 protección Cartón de 300 gafas 3660740203467 3660740203474 de protección











01/10/2013

Europe Bollé Safety 95 rue Louis Guérin 69100 Villeurbanne - France Tél.: 00 33 (0) 4 78 85 23 64 Fax: 00 33 (0) 4 78 85 28 56 contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington Surrey - KT9 2NY

Tél.: 00 44 (0)208 391 4700 Fax: 00 44 (0) 208 391 4733 e-mail: sales@bolle-safety.co.uk

