

SENTINEL

ballistische sonnenbrillen

Die nach STANAG 2920, EN166, EN170 und EN172 zertifizierten ballistischen Sonnen-Schutzbrillen SENTINEL gewährleisten maximalen Schutz in jeder Situation. Der anpassbare Nasensteg, die geraden, biegsamen und rutschfesten Bügel und das extrem umschließende Design der SENTINEL bieten Tragekomfort und Schutz. SENTINEL ist erhältlich mit **Rauchglas** und in **CSP-Ausführung** **PLATINUM**, **Rotverspiegelung**.

EXTREM FLEXIBLES GESTELL
MIT HOHEM TRAGEKOMFORT

BALLISTISCHE SCHEIBE
AUS POLYCARBONAT

BEHANDLUNG **PLATINUM**

BEI AUSFÜHRUNG RAUCHGLAS UND CSP



PLATINUM (P)

Die neue Behandlung garantiert noch mehr Sicherheit, Zuverlässigkeit und Komfort. Diese wasch- (und seifen-) feste Beschichtung wird auf beiden Seiten der Linse aufgetragen und verleiht ihnen eine hohe Kratzfestigkeit und verzögert erheblich ein Beschlagen der Linse.



VERFÜGBARE VERSIONEN



SENTIPSF



SENTIFLASH




SENTICSP

MIT GELIEFERT :



Geliefert mit Mikrofaseretui und weichem Transportetui.



SENTINEL

ballistische sonnenbrillen

kennzeichnung / normen

Modell	Art.-NR.	Ausführung	Kennzeichnung Linsen	Kennzeichnung Bügel	V50 Ballistische Schutzwirkung STANAG 2920	ANSI/MIL	Behandlungen
SENTINEL	SENTIPSF	 Rauchglas	5-3,1 ☞ 1 FT KN CE	☞ EN166 FT CE	657,7 km/h - 182,7 m/s	ANSIZ87.1-2010 MIL-PRF-31013	PLATINUM
	SENTIFLASH	 Verspiegelt Rot	5-3,1 ☞ 1 FT CE	☞ EN166 FT CE	668,5 km/h - 185,7 m/s	ANSIZ87.1-2010 MIL-PRF-31013	ASAF
	SENTICSP	 CSP	5-1,4 ☞ 1 FT KN CE	☞ EN166 FT CE	704,5 km/h - 195,7m/s	ANSIZ87.1-2015	PLATINUM

MERKMALE

SCHEIBE:

Ballistisches PC - 2,2 mm - Basis 8
Behandlung PLATINUM (außer Ausführung Rauchglas und CSP)

MERKMALE

BÜGEL:

Rutschfeste Komfortbügel aus zwei Materialien (Nylon + PVC)

GESTELL: Erhältlich in mattiertem Schwarz

GEWICHT: 25 g

**HIGH
RESISTANCE**

verpackungseinheit und barcode ean 13

Modell	Art.Nr.	Individuelle	Schachtel	Einheiten	Karton	Einheiten
SENTINEL	SENTIPSF	3660740001230	3660740101237	X	3660740201234	x 95
	SENTIFLASH	3660740001247	3660740101244	X	3660740201241	x 95
	SENTICSP	3660740007942	3660740107949	X	3660740207946	x 95