



# CHRONOSOFT

## WIDERSTANDSFÄHIGKEIT & EXZELLENZ

Entwickelt, um extreme Hitze standzuhalten, sind die CHRONOSOFT-ballistischen Vollsichtschutzbrille für raue Bedingungen konzipiert. Der TPR-Rahmen, entweder luftdichte oder belüftet, und das flammhemmendes Nylon-Polyester-Halteband gewährleistet eine hohe Temperaturbeständigkeit. Ausgestattet mit dem fortschrittlichen EQUALIZER-System, das in die Doppellinse integriert ist, wird der Beschlagschutz maximiert, um eine klare Sicht zu gewährleisten. CHRONOSOFT ist die ultimative Wahl für diejenigen, die eine hervorragende Leistung und kompromisslose Sicherheit benötigen.

 165.5 G

- + **HOCHWIRKSAMER BALLISTISCHER SCHUTZ: STANAG**
- + **DIE DOPPELTE SCHEIBE FÜR VERSTÄRKTEN SCHUTZ GEGEN FEUER, BESCHLAG UND EXTREME BEDINGUNGEN**
- + **BREITES, FEUERBESTÄNDIGES UND VERSTELLBARES KOPFBAND**
- + **DICHTES ELASTOMER-GESTELL MIT HOHEM TRAGKOMFORT, BELÜFTET ODER LUFTDICHT**



### TECHNOLOGIEN

EQUALIZER

### VERSIONEN



CHRONT10M



CHRONT11M



CHRONT00M



CHRONT01M



## CHRONOSOFT

BEZEICHNUNGEN	AUSFÜHRUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER	KENNZEICHNUNG DES GESTELLS	BALLISTISCHE RESISTENZ V50 STANAG 2920	MIL-PRF	BESCHICHTUNGEN
CHRONT10M	KLAR WASSERDICHT	UL1.2 DT 1 KN CE	16321 UL1.2 DT 1-M 3 6 4 5 CE	243,8 M/S		EQUALIZER-ANTI-KRATZ (K) / ANTI-BESCHLAG (N)
CHRONT11M	KLAR BELÜFTUNG	UL1.2 DT 1 KN CE	16321 UL1.2 DT 1-M 3 6 CE	243,8 M/S		EQUALIZER-ANTI-KRATZ (K) / ANTI-BESCHLAG (N)

DIE CE-ZULASSUNGSZERTIFIKATE DER BOLLÉ SAFETY-ERZEUGNISSE SIND AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH.

## VERPACKUNGSEINHEIT

EINHEIT : Größe: 19 x 11 x 7,2 mm	INNENBOX :	UMVERPACKUNG : Größe: 58 x 38 x 30 cm Gewicht 5,01 kg
3660740020651	-	3660740220655 - 20 pcs
3660740021863	-	3660740221867 - 20 pcs
<b>CUSTOM CODE:</b> 9004901000		

## BALLISTISCHE NORMEN

# STANAG 2920

## BESONDERHEITEN

BRILLENGLAS	DOPPELTEM GLAS - POLYKARBONAT - CURVE 5	CE	EN ISO 16321-1
GESTELL-TYP	TPR	ANSI	ANSI Z87.1-2010
HALTEBAND	NYLON POLYESTER, FEUERFEST - 40MM	AS/NZS	

## OPTIONALES ZUBEHÖR

BEZEICHNUNGEN	BESCHREIBUNG	EINHEIT :	INNENBOX :	UMVERPACKUNG :
CHRONTOOM	INSERT RX	3660740020637	3660740120634	3660740220631
CHRONTO1M	STRAP	3660740020644	3660740120641	3660740220648



## REINIGUNG UND LAGERUNG

**REINIGUNG :** Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bolle Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

**INSTANDHALTUNG :** Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofasertuch oder Etui zu nutzen.

**LAGERUNG :** Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.



HERKUNFTSLAND: TW

DOKUMENT: 02-19-2025

**bolle-safety.com**

Europe Headquarters  
34 rue de la Soie  
69100 Villeurbanne  
France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland  
Unit C83-Barwell Business Park  
Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY - UK  
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office  
2810 Caribou Court, Suite 160  
Carlsbad, CA 92010  
United States of America  
Tél. : 800 222 6553

Asia-Pacific Office  
32-40 Fairchild Street  
heatherton VIC 3202  
Australia  
Tél. : 1300 138 098

