

SWAT

lunettes solaires balistiques

Certifiées STANAG 2920, EN166, EN170 et EN172, les lunettes solaires de protection balistique SWAT assurent une protection maximale dans toutes circonstances. Grâce à ses branches en nylon flexibles anti-glisse, son nez et son design ultra-enveloppant, SWAT vous apporte confort et protection. Le modèle SWAT est disponible en versions fumée traitée **PLATINUM**, flashée argent et polarisante.

MONTURE NYLON ULTRA-SOUPLE ET CONFORTABLE

OCULAIRE BALISTIQUE EN POLYCARBONATE

TRAITEMENT **PLATINUM**

SUR VERSION FUMÉE



PROTECTION LATÉRALE INTÉGRÉE

NEZ ANTI-GLISSE

STANAG 2920

PLATINUM

Le nouveau traitement exclusif PLATINUM garantit encore plus de sécurité, de fiabilité et de confort. Résistant au lavage (eau et savon), ce revêtement permanent appliqué sur les deux faces des oculaires leur confère une haute résistance aux rayures et retarde durablement l'apparition de buée.



VERSIONS DISPONIBLES



SWATFLASH



SWATPSF




SWATPOL

FOURNI AVEC :






Fourni avec un étui microfibre et un étui de transport souple.



SWAT

lunettes solaires balistiques

marquage / normes

Modèle	Référence	Version	Marquage oculaires	Marquage branches	V50 Résistance Balistique STANAG 2920	ANSI/MIL	Traitements
SWAT	SWATPSF	 Fumée	5-3,1 ☞ 1 FT KN CE	☞ EN166 FT CE	705 km/h - 196 m/s	ANSIZ87.1-2010 MIL-PRF-31013	PLATINUM
	SWATFLASH	 Flashée argent	5-3,1 ☞ 1 FT CE	☞ EN166 FT CE	655 km/h - 182 m/s	ANSIZ87.1-2010 MIL-PRF-31013	ASAF
	SWATPOL	 POLARIZED	5-3,1 ☞ 1 FT CE	☞ EN166 FT CE	659 km/h - 183 m/s	ANSIZ87.1-2010 MIL-PRF-31013	ASAF

CARACTÉRISTIQUES

OCULAIRE :
PC balistique - 2,2 mm - Base 8
Traitement PLATINUM (sur version fumée)
Protection latérale intégrée

CARACTÉRISTIQUES

BRANCHES :
Branches confort bi-matières (Nylon + PVC)
et anti-glisse
MONTURE : Disponible en noir mat
POIDS : 28 g

**HIGH
RESISTANCE**

conditionnements et gencod ean 13

Modèle	Référence	Unitaire	Boîte	Unités	Cartons	Unités
SWAT	SWATPSF	3660740000677	3660740100674	X	3660740200671	x 95
	SWATFLASH	3660740000684	3660740100681	X	3660740200688	x 95
	SWATPOL	3660740000691	3660740100681	X	3660740200695	x 95

Laboratoires notifiés pour la certification: