

COVERSAL

SCHUTZ & EFFIZIENZ

Für wirksamen doppelten Schutz beim Gasschweißen: gegen Licht und Spritzer. Mit Innenscheiben aus Polycarbonat.

125 G

- + REGULIERBARES KOPFBAND
- + ÜBER KORREKTURBRILLEN TRAGBAR
- + AUSWECHSELBARE LINSEN

bolle
SAFETY



TECHNOLOGIEN

CSP

VERSIONEN



COVRP5

COVERSAL

AUSFÜHRUNGEN	BEZEICHNUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER	KENNZEICHNUNG DES GESTELLS	BESCHICHTUNGEN	NORMEN
WELDING 5	BELÜFTUNG ■ COVRP5	5 1 C €	EN166 / EN175 F C €		EN166-EN175

DIE C € -ZULASSUNGSZERTIFIKATE DER BOLLÉ SAFETY-ERZEUGNISSE SIND AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH.

VERPACKUNGSEINHEIT

EINHEIT:	INNENBOX:	UMVERPACKUNG:
Größe: 32 x 15 x 5 mm	Größe: 24x18x9 cm Gewicht 0,84 kg	Größe: 60 x 50 x 38 cm Gewicht 18,22 kg
3660740001063	3660740101060 -5 pcs	3660740201067 -120 pcs
CUSTOM CODE: 9004909000		

BESONDERHEITEN

BRILLENGLAS	POLYKARBONAT - 1.5 MM	GESTELL-TYP	PVC
KURVE	4 - GERING GEWÖLBT	HALTEBAND	NYLON POLYESTER - 160 MM



REINIGUNG UND LAGERUNG

REINIGUNG: Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

INSTANDHALTUNG: Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

LAGERUNG: Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.



HERKUNFTSLAND: TW

DOKUMENT: 03-29-2022

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098



THE PPE EYEWEAR SPECIALISTS