

ELECTRO

CONFORT & CLARTÉ

Conçu pour le MIG/MAG, le TIG et le meulage, ELECTRO est le casque de soudage polyvalent idéal pour les professionnels à la recherche de durabilité, de confort et d'un large champ de vision. Équipé d'un large filtre auto-obscurcissant True Color, il offre une excellente clarté visuelle, tandis que son harnais premium à 5 points assure un ajustement sûr et ergonomique. En associant des performances optiques exceptionnelles à un confort renforcé, ELECTRO établit une nouvelle référence dans la gamme des casques de soudage.

 560 G

+ **FILTRE ELECTRO-OPTIQUE TRUE
COLOR 3/4-8/9-13**

+ **RÉGLAGE DU DÉLAI ET DE LA SENSIBILITÉ
(5 CAPTEURS DE DÉTECTION): 0.05MS**

+ **HARNAIS ERGONOMIQUE À MÉMOIRE DE
FORME 5 POINTS**

+ **ÉCRAN LED TAILLE L : 108X74MM**



TECHNOLOGIES

TRUE COLOUR



VERSIONS



ELECTN80W



PHOTOGRAPHIES NON CONTRACTUELLES

bollé
SAFETY

ELECTRO

DESCRIPTION PRODUIT	RÉFÉRENCE	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE	NORME
CASQUE DE SOUDAGE	 ELECTN80W	16321  W3/4-8/9-13 V2  	16321  W15 E 1-M  	EN ISO 16321-1 - EN ISO 16321-2
PLAQUES DE PROTECTION INTÉRIEURE	ELECTN01W		16321  C 	EN ISO 16321-1
PLAQUES DE PROTECTION EXTÉRIEURE	ELECTN02W		16321  1 E 	EN ISO 16321-1
HARNAIS	ELECTN03W			
BANDEAU ANTI-TRANSPIRATION	ELECTN04W			
BAVETTE DE PROTECTION POUR LE SOUDAGE	WELDPN00W			
COUVRE-NUQUE POUR LE SOUDAGE	WELDPN01W			

LES CERTIFICATS D'HOMOLOGATION DES PRODUITS BOLLÉ SAFETY AUX NORMES  SONT ENVOYÉS SUR SIMPLE DEMANDE.

PACKAGING & CODE EAN13

UNITAIRE : Taille: 26.5 x 23 x 26 cm	BOITE :	CARTON : Taille: 71 x 28 x 55.5 cm Poids: 7.82 kg
---	---------	---

3660740026844	3660740226848 - 6 pcs
3660740026851 - 10 pcs	3660740126858 - 10 pk/100 pcs
3660740026855 - 200 pk/2000 pcs	
3660740026868 - 5 pcs	3660740126865 - 4 pk/20 pcs
3660740226862 - 64 pk/320 pcs	
3660740026875	3660740226879 - 50 pcs
3660740027209 - 5 pcs	3660740227203 - 100 pk/500 pcs
3660740027179	3660740227173 - 100 pcs
3660740027186	3660740227180 - 100 pcs

CASQUE DE SOUDAGE - CODE DOUANIER : 6506101000

FILTRE ELECTRO-OPTIQUE

DIMENSION	143 X 128 MM
POIDS	166 G
CHAMPS DE VISION	108 X 74 MM
ÉPAISSEUR	28 MM
CLASSES	V2 (1/1/1/2)

CAPTEURS

NOMBRE DE DÉTECTEURS	4
TEMPS DE RÉACTION	0.05 MS
TEINTE PASSIVE	DIN 3
TEINTES VARIABLES	DIN 3/4-8/9-13
ALIMENTATION	SOLAR ENERGY - 2X CR2450

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

UTILISATION	ÉLECTRODES ENROBÉES, MIG / MAG, TIG, PLASMA, MEULAGE	GARANTIE	2 AN(S)
--------------------	--	-----------------	---------

EN SAVOIR PLUS SUR LES MARQUAGES:



OU SCANNEZ:

NETTOYAGE ET STOCKAGE

S O I N : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

S T O C K A G E : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.



ORIGINE: CN

FICHE TECHNIQUE: 08-21-2025

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098



THE PPE EYEWEAR SPECIALISTS