

# GUNFIRE

## kit de gafas balísticas

El kit ideal para los entusiastas del tiro

Certificadas STANAG 4296 y EN172, la gafa GUNFIRE se entrega con patillas intercambiables (negro/rojo o negro/gris) y un sistema mono-lente. Incolora o CSP (indoor/outdoor), la GUNFIRE tiene el exclusivo tratamiento antivaho y antirayaduras **PLATINUM** como un standard de la gafa.

Entregada con en una funda rígida cerrada y con una bolsita de microfibra.





### **PLATINUM**

El nuevo tratamiento exclusivo **PLATINUM** garantiza más seguridad, fiabilidad y comodidad. Resistente al lavado (agua y jabón), este revestimiento permanente aplicado a ambas caras de los oculares les otorga una elevada resistencia a las rayaduras y retarda de forma duradera la aparición de vaho.

### **B-FLEX**

Revolucionaria, la tecnología **B-FLEX** ofrece una flexibilidad única. Ligero, flexible y completamente maleable, el puente nasal **B-FLEX** se ajusta en todas las direcciones y se adapta perfectamente a todas las morfologías gracias a su material «con memoria» de forma.



### **KIT GUNFIRE**

El Kit Gunfire se sirve con 2 lentes (incolora y CSP), 2 juegos de patillas, una bolsita de microfibra y con una funda rígida.



# GUNFIRE

kit de gafas balísticas

marcaje / estándares

Modelo	Referencia	Versión	Marcado oculares	Marcado patillas	V50 Resistencia Balística STANAG 4296	ANSI/MIL	Tratamientos
GUNFIRE	GUNFIREKIT	 Incolora	2C-1,2  1 FT KN CE	 EN166 FT CE	853,2 km/h - 237 m/s	ANSI Z87.1-2010 MIL-PRF-32432	
		 CSP	5-1,4  1 FT KN CE	 EN166 FT CE	871,2 km/h - 242 m/s	ANSI Z87.1-2010 MIL-PRF-32432	

## CARACTERÍSTICAS

**LENTE:** PC balística - 2,2 mm - base 10  
Tratamiento PLATINUM®.  
Lente intercambiable

## CARACTERÍSTICAS

**PATILLAS:** confortables e intercambiables en bi-material, disponibles en 2 colores, negro/rojo y negro/gris

**PESO:** 26 gr. - kit completo 212gr.

## condicionamiento y código ean 13

Modelo	Referencia	Individual	Caja	Unidades	Cartón	Unidades
GUNFIRE	GUNFIREKIT	3660740007843	3660740107840	X	3660740107840	x 51

Laboratorios notificados para certificación :



24/04/2019