

# RANGER

## gafas de sol balísticas

Certificadas STANAG 2920, EN166, EN170 y EN172, las gafas de sol de protección balística RANGER garantizan una protección máxima a toda prueba. Gracias a su puente nasal, sus patillas de Nylon antideslizantes y su aireación lateral, RANGER le aporta confort y protección. El modelo RANGER está disponible en versión ahumada tratada **PLATINUM**, espejada roja y polarizada.

MONTURA DE NYLON ULTRALIGERA Y CÓMODA

OCULAR BALÍSTICO DE POLICARBONATO

TRATAMIENTO **PLATINUM** EN VERSIÓN AHUMADA



PROTECCIÓN LATERAL INTEGRADA  
AIREACIÓN LATERAL

PATILLAS CÓMODAS Y ANTIDESLIZANTES

PUENTE NASAL ANTIDESLIZANTE

### **PLATINUM**

El nuevo tratamiento exclusivo PLATINUM garantiza más seguridad, fiabilidad y comodidad. Resistente al lavado (agua y jabón), este revestimiento permanente aplicado a ambas caras de los oculares les otorga una elevada resistencia a las rayaduras y retarda de forma duradera la aparición de vaho.



### VERSIONES DISPONIBLES



RANGPSF



RANGFLASH




RANGPOL

### SUMINISTRADO CON





Incluye una funda de microfibra y una funda de transporte flexible.



# RANGER

gafas de sol balísticas

markings / norms

| Modelo | Referencia | Versión   | Marcado oculares  | Marcado patillas  | V50 Resistencia Balística STANAG 2920 | ANSI/MIL                        | Tratamientos  |
|--------|------------|---|---|---|---------------------------------------|---------------------------------|---|
| RANGER | RANGPSF    |  Ahumada   | 5-3.1  |  | 667 km/h - 188 m/s                    | ANSIZ87.1-2010<br>MIL-PRF-31013 |  |
|        | RANGFLASH  |  Espejada rojo   | 5-3.1  |  | 673 km/h - 187 m/s                    | ANSIZ87.1-2010<br>MIL-PRF-31013 | ASAF  |
|        | RANGPOL    |   | 5-3.1  |  | 680 km/h - 189 m/s                    | ANSIZ87.1-2010<br>MIL-PRF-31013 | ASAF  |

## CARACTERÍSTICAS

### PATILLAS:

Patillas confort bi-material (Nylon + PVC) y antideslizantes

**MONTURA:** Disponible en negro mate

**PESO:** 27 g

## CARACTERÍSTICAS

### OCULAR:

PC balística - 2,2 mm - Base 8  
Tratamiento PLATINUM (únicamente en la versión ahumada)  
Protección lateral integrada

**HIGH  
RESISTANCE**

condicionamiento y código ean'13

| Modelo | Referencia | Individual    | Caja          | Unidades | Cartón        | Unidades |
|--------|------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|
| RANGER | RANGPSF    | 3660740001209 | 3660740101206 | X        | 3660740201203 | x 95     |
|        | RANGFLASH  | 3660740001216 | 3660740101213 | X        | 3660740201210 | x 95     |
|        | RANGPOL    | 3660740001223 | 3660740101220 | X        | 3660740201227 | x 95     |

Laboratorios notificados para certificación :



24/04/2019