

180

VISION PANORAMIQUE !

Ultra-panoramique, le nouveau masque 180 est un concentré d'innovation : design sportif, ergonomique et ultra-confortable grâce à sa monture aérée bi-matières souple. 180 est également compatible avec les masques respiratoires.

 PLATINUM®



Vision panoramique à 180°



Aération sur la partie supérieure



100 g



180APSI

- + LARGE TRESSE RÉGLABLE**
- + CHAMP DE VISION PANORAMIQUE**
- + AÉRATION INDIRECTE**
- + TRAITEMENT PLATINUM® (P)**
- + PORT D'UN DEMI-MASQUE RESPIRATOIRE POSSIBLE**
- + PORT DE LUNETTES CORRECTRICES POSSIBLE**

bollé
SAFETY

180

VISION PANORAMIQUE !

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
180	Incolore aérée	180APSI	2C-1,2 ☞ 1 BT KN ☞	☞ EN166 3 4 BT ☞	Anti-rayures /Anti-buée (☞)

MARQUAGES DES OCULAIRES

Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

Symboles de résistance mécanique :

B. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6mm et de 0,86g à 120m/s.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

Autres symboles :

K. Résistance à la détérioration des surfaces par des fines

N. Résistance à la buée.

☞ Norme européenne ☞ Identification fabricant

MARQUAGES DE LA MONTURE

EN 166 : garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

3. Gouttelettes de liquides.

4. Grosses particules de projections > 5 microns.

B. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6mm et de 0,86g à 120m/s.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

☞ Norme européenne ☞ Identification fabricant

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

STOCKAGE ET NETTOYAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solutions optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

CONDITIONNEMENT ET GENCODE EAN13	
	180APSI
Sachet plastique individuel	3660740007584
Boîte de 5 masques de sécurité	3660740107581
Carton de 120 masques de sécurité	3660740207588

CARACTÉRISTIQUES	
OCULAIRES	PC - 2,2 mm - Galbe 5
MONTURE	PP/TPV
BRANCHES	Non applicable
TRESSE	Polyester
MOUSSE	Non



05/01/2017

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle
SAFETY