

SLAM+

¡ERGONÓMICA!

Inspiradas del modelo SLAM, SLAM + ofrece un confort aún mayor gracias a las patillas bimatéria diseño y ergonómicas.

 PLATINUM



SLAPPSI



SLAPCSP



SLAPPSF


27 g

- + PATILLAS CONFORT BI-MATERIA NEGRO-NARANJA**
- + CAMPO DE VISIÓN PANORÁMICO**
- + TRATAMIENTO  PLATINUM (+P)**
- + CORDÓN AJUSTABLE OPCIONALMENTE**

bollé
SAFETY

SLAM+

¡ERGONÓMICA!

MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
SLAM+	 Incolora	SLAPPSI	2C-1,2  1 FT KN €€	 EN166 1 FT €€	Antirrayaduras/antivaho/ 
	 CSP	SLAPCSP	5-1,4  1 FT KN €€	 EN166 1 FT €€	Antirrayaduras/antivaho/ 
	 Ahumada	SLAPPSF	5-3,1  1 FT KN €€	 EN166 1 FT €€	Antirrayaduras/antivaho/ 

MARCADO DE LOS OCULARES

Símbolos por clase óptica:

1. Trabajos continuos.

Símbolos de resistencia mecánica:

F. Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

T. La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.

Otros símbolos:

K. Resistencia al deterioro de las superficies por finas partículas (opcional).

N. Resistencia al vaho (opcional).

€€ Norma europea  Identificación del fabricante

TECNOLOGIA

CSP

Este tratamiento innovador es una respuesta eficaz para todas las actividades que requieren una fuerte exposición alternando fuerte y baja luminosidad adaptado al mismo tiempo a los entornos con temperaturas extremas frías o calientes. CSP también está asociado al tratamiento exclusivo PLATINUM que actúa de manera duradera contra el vaho.

PLATINUM

El nuevo tratamiento exclusivo antivaho y antirrayaduras PLATINUM certificado K y N garantiza más seguridad, fiabilidad y comodidad. Resistente al lavado (agua y jabón), este revestimiento permanente aplicado a ambas caras de los oculares les otorga una elevada resistencia a las rayaduras y retarda de forma duradera la aparición de vaho.

ACONDICIONAMIENTO Y CODIGO EAN13			
	SLAPPSI	SLAPCSP	SLAPPSF
Bolsita plástica individual	3660740007492	3660740007515	3660740007508
Caja de 10 gafas de protección	3660740107499	3660740107512	3660740107505
Cartón de 200 gafas de protección	3660740207496	3660740207519	3660740207502

MARCADOS DE LA MONTURA

EN 166 : garantía de resistencia mínima a la protección de los riesgos habituales (caídas al suelo, envejecimiento por la radiación, exposición al calor, corrosión, etc.).

F. Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

T. La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.

€€ Norma europea  Identificación del fabricante

Los certificados de homologación de los productos Bollé Safety con las normas ce se enviarán bajo simple petición.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA : Los oculares deben ser limpiados regularmente. Bollé Safety le recomienda únicamente utilizar las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

MANTENIMIENTO : Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de un estuche de microfibra o un estuche semirrígido.

ALMACENAJE : Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.

CARACTERISTICAS

LENTES	PC - 2,3 mm - Curva 11
MONTURAS	No
PATILLAS	PC/TPR
TRENZA	No
ESPUMA	No
OCULAR DE RECAMBIO	No



Visuel no vinculante

25/08/2014

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle
SAFETY