

MY6 EYESHIELD

MODULARIDAD & RENDIMIENTO

Experimente un rendimiento sinigual con MY6, el último protector ocular balístico diseñado para escenarios críticos. Fabricado con precisión, integra características avanzadas para mejorar su rendimiento y garantizar una claridad visual óptima, comodidad y estilo. Nuestra exclusiva tecnología PLATINUM garantiza una línea de visión clara, incluso en entornos desafiantes, mientras que su certificación superior de impacto balístico permite que la gafa MY6 soporte, incluso, las situaciones más extremas. Personalice su protector ocular según sus preferencias con nuestra amplia gama de opciones de tintes de oculares CSP, lo que le permitirá tomar decisiones precisas de confianza. La gafa MY6 le ofrece un ajuste seguro y cómodo, permitiendo movimientos ágiles y seguros durante cualquier operación. Mientras su equipo confía en usted para proteger su retaguardia, confíe en nosotros para proteger sus ojos en cada paso que dé.

ENTREGADO CON : KIT (Caja, funda, Funda de microfibra, Manual de usuario)

- 37 G

+

PROTECCIÓN BALÍSTICA DE ALTO IMPACTO: MIL & STANAG

+

TRATAMIENTO PLATINUM [ANTIVAOHO Y ANTIRRAYADURAS]

+

PUENTE NASAL ANTIDESLIZANTE

+

PATILLAS FINAS Y CÓMODAS COMPATIBLES CON SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CASCOS BALÍSTICOS
-
- TECNOLOGÍAS
- CSP

PLATINUM

PROLASER
- VERSIONES
- | | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| MY6EST10W | MY6EST70W | MY6EST00W |
|  |  |  |
| MY6EST20W | MY6EST71W | MY6EST02W |
|  |  |  |
| MY6EST30W | MY6EST72W | MY6EST01W |
|  |  |  |
| MY6EST31W | MY6EST73W | MY6EST03W |
|  |  |  |
| MY6EST32W | MY6EST05W | MY6EST04W |
|  |  |  |
| MY6EST90W | MY6EST07W | MY6EST09W |
|  |  |  |
| MY6EST91W | MY6EST08W | STRAPT00W |
- IMÁGENES NO CONTRACTUALES
- bolle

SAFETY



MY6 EYESHIELD						
REFERENCIAS	VERSIONES	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	RESISTENCIA BALÍSTICA V50	MIL-PRF	TRATAMIENTOS
 MY6EST10W	 CLEAR	2C-1.2  1FT KN 	 EN166 FT 	221,3 M/S	32432A	PLATINUM
 MY6EST20W	 SMOKE	5-3.1  1 FT KN 	 EN166 FT 	226,6 M/S	32432A	PLATINUM
 MY6EST30W	  COPPER	5-1.4  1FT KN 	 EN166 FT 	219,7 M/S	32432A	PLATINUM
 MY6EST31W	  AMBER	2C-1.2  1FT KN 	 EN166 FT 	226,5 M/S	32432A	PLATINUM
 MY6EST32W	  VERMILLON	5-2  1 FT KN 	 EN166 FT 	238,8 M/S	32432A	PLATINUM
 MY6EST70W	  CLEAR COPPER	CLEAR : 2C-1.2  1FT KN  COPPER : 5-1.4  1FT KN 	 EN166 FT 	CLEAR : 221,3 M/S COPPER : 219,7 M/S	32432A	PLATINUM
 MY6EST71W	 CLEAR SMOKE	CLEAR : 2C-1.2  1FT KN  SMOKE : 5-3.1  1 FT KN 	 EN166 FT 	CLEAR : 221,3 M/S SMOKE : 226,6 M/S	32432A	PLATINUM
 SPARE LENSES	 MY6EST72W	 CLEAR COPPER SMOKE	 EN166 FT 	CLEAR : 221,3 M/S COPPER : 219,7 M/S SMOKE : 226,6 M/S	32432A	PLATINUM
	 MY6EST73W	  CLEAR COPPER SMOKE	 EN166 FT 	CLEAR : 221,3 M/S COPPER : 219,7 M/S SMOKE : 226,6 M/S	32432A	PLATINUM
	 MY6EST00W	  CLEAR		221,3 M/S	32432A	PLATINUM
	 MY6EST01W	 COPPER		219,7 M/S	32432A	PLATINUM
	 MY6EST02W	 SMOKE		226,5 M/S	32432A	PLATINUM
	 MY6EST03W	 AMBER		226,6 M/S	32432A	PLATINUM
	 MY6EST04W	 VERMILLON		238,8 M/S	32432A	PLATINUM
MY6 PROLASER						
 MY6EST90W	  PROLASER EMERALD	405/694/1064NM - OD4 	 EN166 FT 	218,3 M/S	32432A	AS/AF
 MY6EST91W	  PROLASER TOPAZ	405/445/532NM - OD4 	 EN166 FT 	234,9 M/S	32432A	AS/AF

NORMAS BALÍSTICAS			
STANAG 2920 MIL-PRF 32432A			
CARACTERÍSTICAS GENERALES			
LENTE	POLICARBONATO - 2.7MM - CURVE 7	CE	EN166
MONTURA	NYLON/PC/TPR - MEDIO MARCO	ANSI	ANSI Z87.1-2020
CINTA	STRAPT00W	AS/NZS	AS/NZS 1337.1:2010
PAÍS DE ORIGEN	TW	LA FICHA TÉCNICA	01-13-2026

LOS CERTIFICADOS DE HOMOLOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS BOLLÉ SAFETY CON LAS NORMAS CE SE ENVIARÁN BAJO SIMPLE PETICIÓN.

***MADE TO ORDER:** cantidad mínima de pedido aplicable

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83-Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
Tél. : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
heatherton VIC 3202
Australia
Tél. : 1300 138 098

ACONDICIONAMIENTO		
UNIDAD: Tamaño: 18.5 x 7.3 x 7.3 cm	CAJA INTERNA : Tamaño: 58 x 30 x 21 cm Peso: 0.161 kg	CARTÓN Tamaño: 58 x 30 x 21 cm Peso: 0.77 kg
3660740019068		3660740219062 -30 pcs
3660740019082		3660740219086 -30 pcs
3660740019075		3660740219079 -30 pcs
3660740019099		3660740219093 -30 pcs
3660740019105		3660740219109 -30 pcs
3660740019037		3660740219031 -30 pcs
3660740019044		3660740219048 -30 pcs
3660740019051		3660740219055 -30 pcs
3660740019181		3660740219185 -30 pcs
3660740019112	3660740119119 -10 pcs	3660740219116 -30 pcs
3660740019129	3660740119126 -10 pcs	3660740219123 -30 pcs
3660740019136	3660740119133 -10 pcs	3660740219130 -30 pcs
3660740019143	3660740119140 -10 pcs	3660740219147 -30 pcs
3660740019150	3660740119157 -10 pcs	3660740219154 -30 pcs
PACKAGING & EAN13 CODE		
3660740019181		3660740219185 -30 pcs
3660740019198		3660740219192 -30 pcs
CUSTOM CODE: 9004901000		

ACCESORIOS OPCIONALES				
REFERENCIAS	DESCRIPCIÓN	SINGLE	INNER BOX	OUTER PACK
MY6EST05W	PIEZA NASAL DE REPUESTO - NEGRO	3660740019167	3660740119164	3660740219161
MY6EST07W	PUENTE NASAL RX NEGRO - SLOT DE CONEXIÓN UPLC	3660740020668	3660740120665	3660740220662
MY6EST08W	PUENTE NASAL RX NEGRO - CLIP DE CONEXIÓN	3660740020675	3660740120672	3660740220679
MY6EST09W	INSERTO OTTICO PANORAMICO PER LENTI CORRETTIVE - CLIP DI CONNESSIONE	3660740022068	3660740122065	3660740222062
STRAPT00W	NYLON POLIESTER ELASTANO , IGNIFUGO	3660740019594	3660740119591	3660740219598

PARA SABER MÁS
MÁS SOBRE LAS
MARCAS:



LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA : Los oculares deben ser limpiados regularmente. Bollé Safety le recomienda únicamente utilizar las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

MANTENIMIENTO : Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de un estuche de microfibra o un estuche semirrígido.

ALMACENAJE : Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.



PROTECTION
IN SIGHT