

ULTIM8

LA RÉSISTANCE ULTIME

La protection la plus avancée pour les environnements de travail extrêmes (froid/ chaud/ poussières/ environnements humides/ industries pétrochimiques, mines...).

L'ULTIM8 offre une résistance maximale à la buée grâce au traitement PLATINUM®.

PLATINUM®



ULTIPSI



PSPUNISS01
Tresse de maintien
(pour version lunettes)

Porté avec la tresse
originale en version
masque



64 g

FOURNI AVEC

Kit de transformation
branches



Porté avec les branches en
version lunettes



Porté en version lunettes
avec la tresse de maintien
(option)



Branches
pivotantes

- + BRANCHES PIVOTANTES PC/TPR
- + MOUSSE TPR ÉTANCHE
- + TRESSE RÉGLABLE ET AMOVIBLE
- + KIT DE TRANSFORMATION BRANCHES/MASQUE
- + TRAITEMENT PLATINUM® (P)

bolle
SAFETY

ULTIM8

LA RÉSISTANCE ULTIME

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
ULTIM8	 Incolore	ULTIPSI	2C-1.2  1 BT KN 	 EN166 FT  version branches  EN166 3 4 5 BT  version masque	Anti-rayures/Anti-buée ()
Tresse de maintien (option)	Tresse	PSPUNISS01	-	-	-

MARQUAGES DES OCULAIRES

Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

Symboles de résistance mécanique :

- B.** Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 120 m/s.
T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

Autres symboles :

- K.** Résistance à la détérioration des surfaces par des fines particules (optionnel).
N. Résistance à la buée (optionnel).
 Norme européenne  Identification fabricant

TECHNOLOGIES

PLATINUM

Le nouveau traitement anti-buée et anti-rayures PLATINUM® est un revêtement permanent appliqué sur les deux faces des oculaires leur confère une haute résistance aux rayures, aux produits chimiques les plus agressifs et retarde durablement l'apparition de buée.

MARQUAGES DE LA MONTURE

EN 166 : garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

3. Gouttelettes de liquides.
4. Grosses particules de projections > 5 microns.
5. Gaz et fines poussières < 5 microns.
F. Low energy impact, resists a 6 mm, 0.86 g ball at 45 m/s.
B. Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 120 m/s.
T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

 Norme européenne  Identification fabricant

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

STOCKAGE ET NETTOYAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13		
	ULTIPSI	PSPUNISS01
Sachet plastique individuel	3660740008079	3660740011970
Boîte de 10 masques	3660740108076	3660740111977
Carton de 240 masques	3660740208073	3660740211974

CARACTÉRISTIQUES	
OCULAIRES	PC - 2,2 mm - Galbe 8
TRESSE	15mm réglable - Polyester
MOUSSE	TPR



01/05/2021

Europe Bollé Safety
34 rue de la soie
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle
SAFETY