

ELECTRO

KOMFORT & KLARHEIT

Für MIG/MAG-, TIG- und Schleifanwendungen entwickelt, ist ELECTRO der ideale multifunktionale Schweißhelm für Profis, die Langlebigkeit, Komfort und ein weites Sichtfeld suchen. Ausgestattet mit einem großen True Color Automatikfilter bietet er hervorragende Sicht, während das Premium-Kopfband mit 5-Punkt-System eine sichere und ergonomische Passform garantiert. Dank herausragender optischer Leistung und verbessertem Tragekomfort setzt ELECTRO neue Maßstäbe im Bereich der Schweißhelme.

 560 G

- + **TRUE COLOR AUTOMATIKFILTER**
3 / 4 - 8 / 9 - 13
- + **VERZÖGERUNGS- UND**
EMPFINDLICHKEITSANPASSUNG
(5 SENSOREN): 0.05MS
- + **ERGONOMISCHES 5-PUNKT**
KOPFBAND MIT FORMGEDÄCHTNIS
- + **LED-BILDSCHIRM GRÖSSE L: 108×74 MM**

bolle
SAFETY



TECHNOLOGIEN

TRUE COLOUR



VERSIONEN



ELECTN80W



NICHT VERTRAGLICHE BILDER

ELECTRO

PRODUKTBESCHREIBUNG	BEZEICHNUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER	KENNZEICHNUNG DES GESTELLS	NORMEN
SCHWEISSHELM	 ELECTN80W	16321  W3/4-8/9-13 V2 C € 	16321  W15 E 1-M C € 	EN ISO 16321-1 - EN ISO 16321-2
INNERE SCHUTZSCHEIBEN	ELECTN01W		16321  C C €	EN ISO 16321-1
ÄUSSERE SCHUTZSCHEIBEN	ELECTN02W		16321  1 E C €	EN ISO 16321-1
KOPFBAND	ELECTN03W			
SCHWEISSBAND	ELECTN04W			
NACKENSCHUTZ FÜR SCHWEISSER	WELDPN00W			
HINTERKOPFSCHUTZ FÜR SCHWEISSER	WELDPN01W			

DIE C € -ZULASSUNGSZERTIFIKATE DER BOLLÉ SAFETY-ERZEUGNISSE SIND AUF ANFRAGE ERHÄLTICH.

VERPACKUNGSEINHEIT

EINHEIT : Größe: 26.5 x 23 x 26 cm	INNENBOX :	UMVERPACKUNG : Größe: 71 x 28 x 55.5 cm Gewicht 7.82 kg
3660740026844		3660740226848 - 6 pcs
3660740026851 - 10 pcs	3660740126858 - 10 pk/100 pcs	3660740226855 - 200 pk/2000 pcs
3660740026868 - 5 pcs	3660740126865 - 4 pk/20 pcs	3660740226862 - 64 pk/320 pcs
3660740026875		3660740226879 - 50 pcs
3660740027209 - 5 pcs		3660740227203 - 100 pk/500 pcs
3660740027179		3660740227173 - 100 pcs
3660740027186		3660740227180 - 100 pcs
SCHWEISSHELM - CUSTOM CODE: 6506101000		

ELEKTRO-OPTISCHER FILTER

DIMENSION	143 X 128 MM
GEWICHT	166 G
SICHTFELD	108 X 74 MM
DICKE	28 MM
KLASSE	V2 (1/1/1/2)

SENSOREN

ANZAHL DER SENSOREN	4
REAKTIONSZEIT	0.05 MS
HELLER ZUSTAND	DIN 3
VARIABLE TÖNUNGEN	DIN 3/4-8/9-13
STROMVERSORGUNG	SOLAR ENERGY - 2X CR2450

BESONDERHEITEN

ANWENDUNGS -VERFAHREN	UMMANTELTE ELEKTRODEN, MIG / MAG, TIG, PLASMA, SCHLEIFARBEITEN	WARRANTY	2 JAHRE
--------------------------	---	----------	---------

MEHR WISSEN
MEHR ÜBER DIE
MARKIERUNGEN:



REINIGUNG UND LAGERUNG

REINIGUNG: Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

INSTANDHALTUNG: Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

LAGERUNG: Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.



HERKUNFTSLAND: CN

DOKUMENT: 08-21-2025

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098



THE PPE EYEWEAR
SPECIALISTS