

RUSH+ 2.0 DUO

INCLUSIVITÀ & SOSTENIBILITÀ

Il nostro modello emblematico RUSH+ 2.0 è progettato per sopportare gli ambienti di lavoro più duri, rendendolo una scelta affidabile per tutti i professionisti. I RUSH+ 2.0 DUO sono appositamente progettati con tecnologie delle lenti esclusive che danno ai lavoratori un vantaggio nello svolgimento dei loro compiti. Con rivestimento PLATINUM e lenti polarizzate, fotocromatiche o correttive, i RUSH+ 2.0 DUO garantiscono una visione ottimale in tutte le situazioni. La montatura, inoltre, è realizzata con più del 64% di materiali riciclati per ridurre l'impronta di carbonio.

41 G

+ **CALZATA CONFORTEVOLE: ASTINE & CERNIERE ERGONOMICHE**

+ **CURVATURA OTTIMIZZATA: PROTETTIVA CON UNA GAMMA DI POTENZA OTTIMIZZATA**

+ **SOLUZIONE GLOBALE: DISPONIBILI SIA IN PLANO CHE CORRETTIVI**

+ **SOSTENIBILI: REALIZZATI CON PIÙ DEL 64% DI MATERIALI RICICLATI**

bollé
SAFETY

DISPONIBILE CON
PRESCRIZIONE

PARTE DELLA COLLEZIONE RUSH+



TECNOLOGIE

CSP
POLARIZED
MODULATOR
PLATINUM

VERSIONI



RUSDMN50E



RUSDMN60E

PRESCRIPTION



RUSDMX10E



RUSDMX11E

IMMAGINI NON CONTRATTUALI

RUSH+ 2.0 DUO

UTILIZZO	VERSIONE	CODICE	MARCATURA DELLALENTE	MARCATURA DELLA MONTATURA F: Occhiali / B: Occhiali con kit	TRATTAMENTO	STANDARD
	 SMOKE POLARIZED	 RUSDMN50E	 GL3 CT 1 KN 	16321  G3 CT 1-M 	 PLATINUM	EN ISO 16321-1
	 MODULATOR	 RUSDMN60E	 GLO-3 CT 1 KN 	16321  G3 CT 1-M 	 PLATINUM	EN ISO 16321-1

I CERTIFICATI DI APPROVAZIONE DEI PRODOTTI BOLLÉ SAFETY SECONDO GLI STANDARD  SARANNO INVIATI SU RICHIESTA.

CONFEZIONAMENTO E CODICE EAN13

UNITÀ : Dimensione: 29.5 x 18 x 7 cm	SCATOLA INTERNA : Dimensione: 27,5x13 cm Peso: 0.78 kg	CONFEZIONE ESTERNA : Dimensione: 58 x 38 x 30 cm Peso: 6.95 kg
3660740023973	3660740123970 -	3660740223977 -80 pcs
3660740024000	3660740124007 -	3660740224004 -80 pcs
CUSTOM CODE: CUSTOM_CODE		



DISPONIBILE CON
PRESCRIZIONE

CARATTERISTICHE GENERALI

LENTE	POLICARBONATO - 2 MM	SCHIUMA	
CURVE	6 - CURVO	BANDA ELASTICA	
TELAIO	NYLON PC/TPR RICICLATO - BARRA METALLICA	FORNITO CON	CUSTODIA IN MICROFIBRA


ACCESSORI OPZIONALI

CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ	SCATOLA INTERNA	CONFEZIONE ESTERNA
PSPUNISS01	UNIVERSAL STRAP	3660740011970	3660740111977 -40 pcs	3660740211974 -480 pcs

PER SAPERNE
DI PIÙ SULLA
MARCATURA:

CLICK

O SCANSIONE:



PULIZIA E CONSERVAZIONE

PULIZIA: Le lenti devono essere pulite regolarmente. Bollé Safety raccomanda di utilizzare solo il sistema di pulizia delle lenti B-clean.

MANUTENZIONE: Se la lente è graffiata o danneggiata deve essere sostituito completamente il prodotto. Se la montatura è danneggiata deve essere sostituito completamente il prodotto. Dopo ogni utilizzo si raccomanda di conservare gli occhiali in un sacchetto di microfibra o in una custodia rigida.

CONSERVAZIONE: Tutti i prodotti devono essere conservati in un ambiente asciutto e pulito.



MADE IN: CN

SCHEDA TECNICA: 10-14-2026

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
5355 Avenida Encinas, Suite 107
Carlsbad, CA 92008
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098



**THE PPE EYEWEAR
SPECIALISTS**

RUSH+ 2.0 DUO |

UTILIZZO	VERSIONE	COLORE DELLA MONTATURA	CODICE	DIMENSIONI	TEMPLES	MARCATURA DELLA MONTATURA	STANDARD
	 PRESCRIPTION FRAME	NERO / GRIGIO / TRASLUCIDO	 RUSDMX10E	58/17	130 mm	16321  UL3 CT 1-M 	EN ISO 16321-1
	 PRESCRIPTION FRAME	NERO / GRIGIO	 RUSDMX11E	58/17	130 mm	16321  G4 CT 1-M 	EN ISO 16321-1

I CERTIFICATI DI APPROVAZIONE DEI PRODOTTI BOLLÉ SAFETY SECONDO GLI STANDARD  SARANNO INVIATI SU RICHIESTA.

CONFEZIONAMENTO E CODICE EAN13

UNITÀ : Dimensione: 6.3 x 18 x 8 cm Poids : 46 g	SCATOLA INTERNA:	CONFEZIONE ESTERNA (80) : Dimensione: 30 x 58 x 38 cm Poids : 6.95 kg
3660740027407	-	3660740227401 - 140 pcs
3660740027438	-	3660740227432 - 140 pcs
CUSTOM CODE: 9001502000		

RESTRIZIONI DI MONTAGGIO

MASSIMO SFERA POTENZA	- 8 / + 6	MASSIMO CILINDRO	+ 5
-----------------------	-----------	------------------	-----

MATERIALE DELLA LENTE / RESISTENZA ALL'IMPATTO

PC / C	CR39 / -	TRIVEX / C
--------	----------	------------

CARATTERISTICHE GENERALI

LENTE	LENS_MATERIAL_IT - LENS_THICKNESS MM	SCHIUMA	FOAM_DATA_IT
CURVE	FRAME_BASE_IT	BANDA ELASTICA	STRAP_DATA_IT
TELAIO	FRAME_MATERIAL_IT	FORNITO CON	SUPPLIED_WITH_IT

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ	SCATOLA INTERNA	CONFEZIONE ESTERNA
PSPUNISS01	UNIVERSAL STRAP	3660740011970	3660740111977 - 40 pcs	3660740211974 - 480 pcs



PULIZIA E CONSERVAZIONE

PULIZIA: Le lenti devono essere pulite regolarmente. Bollé Safety raccomanda di utilizzare solo il sistema di pulizia delle lenti B-clean.

MANUTENZIONE: Se il visore è graffiato o danneggiato deve essere sostituito completamente il prodotto. Se il telaio è danneggiato deve essere sostituito completamente il prodotto. Dopo ogni utilizzo si raccomanda di conservare gli occhiali in un sacchetto di microfibra o in una custodia rigida.

CONSERVAZIONE: Tutti i prodotti devono essere conservati in un ambiente asciutto e pulito.



MADE IN: CN

DATASHEET: 10-14-2026

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
5355 Avenida Encinas, Suite 107
Carlsbad, CA 92008
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098



THE PPE EYEWEAR SPECIALISTS