

# STKS 420

## LOOK SHARP ON SITE

Rimani protetto con stile con gli occhiali di sicurezza STKS, la perfetta combinazione di design, sostenibilità e protezione visiva ad alte prestazioni. Progettati da Bollé Safety, questi eleganti modelli eco-friendly sono fatti per stare al passo con te e il tuo team, sia sul lavoro che oltre. Certificati per una protezione ottimale e progettati per un comfort che dura tutto il giorno, gli STKS uniscono tecnologie all'avanguardia e materiali sostenibili per una resistenza senza pari. Il loro design moderno e sportivo garantisce un look deciso, una visione chiara e la massima sicurezza per i tuoi occhi.

 28 G

- + **ECO-PROGETTATI CON OLTRE IL 32% (PLANO) E IL 52% (DA VISTA) DI POLICARBONATO RICICLATO**
- + **NITIDEZZA OTTIMALE CON IL TRATTAMENTO PLATINUM : ANTIGRAFFIO E ANTIAPPANNAMENTO**
- + **PROTEZIONE E COMFORT MIGLIORATI: PROTEZIONI LATERALI INTEGRATE E PROTEZIONE SUPERIORE PER UNA COPERTURA OTTIMALE**
- + **COMPATIBILE CON LENTI CORRETTIVE: TRATTAMENTI AVANZATI E AMPIA ADATTABILITÀ PER UNA CORREZIONE VISIVA PRECISA**



### TECNOLOGIE

CSP

PLATINUM

### VERSIONI



STK42X11E



STK42X12E



STK42X14E

**bolle**  
SAFETY

**STKS 420 | R**

| UTILIZZO | VERSIONE        | COLORE DELLA MONTATURA | CODICE    | DIMENSIONI | TEMPLES | MARCATURA DELLA MONTATURA | STANDARD |
|----------|-----------------|------------------------|-----------|------------|---------|---------------------------|----------|
|          | PRESCRIPTION-RX | NERO LUCIDO            | STK42X11E | 56/18      | 137 mm  | EN166 F CE                | EN166    |
|          | PRESCRIPTION-RX | GRIGIO CRISTALLO       | STK42X12E | 56/18      | 137 mm  | EN166 F CE                | EN166    |
|          | PRESCRIPTION-RX | GRIGIO TRASLUCIDO      | STK42X14E | 56/18      | 137 mm  | EN166 F CE                | EN166    |

I CERTIFICATI DI APPROVAZIONE DEI PRODOTTI BOLLÉ SAFETY SECONDO GLI STANDARD CE SARANNO INVIATI SU RICHIESTA.

**RESTRIZIONI DI MONTAGGIO**

|                              |               |                         |         |
|------------------------------|---------------|-------------------------|---------|
| <b>MASSIMO SFERA POTENZA</b> | -10.00/+10.00 | <b>MASSIMO CILINDRO</b> | +/-5.00 |
|------------------------------|---------------|-------------------------|---------|

**MATERIALE DELLALENTE / RESISTENZA ALL'IMPATTO**

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| PC / F | CR39 / S | TRIVEX / F |
|--------|----------|------------|

**CARATTERISTICHE GENERALI**

|                       |   |                          |  |
|-----------------------|---|--------------------------|--|
| <b>CURVE</b>          | 4 - LIEVEMENTE CURVO                                  | <b>LENTE</b>             | PC, CR39, TRIVEX   |
| <b>TELAIO</b>         | POLIAMMIDE BIOBASATO / PC RICICLATO -MONTATURA INTERA | <b>CORREZIONE OTTICA</b> | SINGLE VISION / BIFOCAL / DEGRESSIVE / PROGRESSIVE                     |
| <b>BANDA ELASTICA</b> |   | <b>FORNITO CON</b>       | RX KIT (CUSTODIA RIGIDA, CUSTODIA IN MICROFIBRA, ISTRUZIONI PER L'USO) |

**OLTRE A 52% DEGLI OCCHIALI È RICICLABILE.**



**SAPERNE DI PIÙ SULLA MARCATURA:**



**O SCANSIONE:**

**CONFEZIONAMENTO E CODICE EAN13**

| UNITÀ:<br>Dimensione: 17,5 x 7,5 x 5,5 cm | SCATOLA INTERNA: | CONFEZIONE ESTERNA (50PCS):<br>Dimensione: 58 x 38 x 30 cm |
|---|------------------|--|
| 3660740022785                             | -                | 3660740222789  |
| 3660740022792                             | -                | 3660740222796  |
| 3660740026516                             | -                | 3660740226510  |
| <b>CUSTOM CODE: 9003110000</b>            |                  |  |

**PULIZIA E CONSERVAZIONE**

**PULIZIA:** Le lenti devono essere pulite regolarmente. Bollé Safety raccomanda di utilizzare solo il sistema di pulizia delle lenti B-clean.

**MANUTENZIONE:** Se il visore è graffiato o danneggiato deve essere sostituito completamente il prodotto. Se il telaio è danneggiato deve essere sostituito completamente il prodotto. Dopo ogni utilizzo si raccomanda di conservare gli occhiali in un sacchetto di microfibra o in una custodia rigida.

**CONSERVAZIONE:** Tutti i prodotti devono essere conservati in un ambiente asciutto e pulito.



MADE IN: CN

DATASHEET: 03-09-2026

**bolle-safety.com**

**Europe Headquarters**  
34 rue de la Soie  
69100 Villeurbanne  
France  
P: 00 33 (0) 4 78 85 23 64

**U.K. & Ireland**  
Unit C83 - Barwell Business Park  
Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY - UK  
P: 00 44 (0)208 391 4700

**USA Office**  
2810 Caribou Court, Suite 160  
Carlsbad, CA 92010  
United States of America  
P: 800 222 6553

**Asia-Pacific Office**  
32-40 Fairchild Street  
heatherton VIC 3202  
Australia  
P: 1300 138 098



**THE PPE EYEWEAR SPECIALISTS**


PRODUCT



OLTRE A

 **52%**

DI QUESTI OCCHIALI  
È RICICLATO

 **100%**

DI ENERGIA RINNOVABILE NEL  
PROCESSO DI PRODUZIONE

**2.953**

**kgCO<sub>2e</sub> DI EMISSIONI**

PER L'INTERO CICLO DI VITA DEL PRODOTTO

**4.1%**

**DI RIDUZIONE DI CO<sub>2</sub>**

RISPETTO ALLO STESSO PRODOTTO STANDARD



STK42X11E



STK42X12E



STK42X14E

VERSIONI

COMPOSIZIONE DELLA MONTATURA/DELLE ASTE

MONTATURA: POLICARBONATO RICICLATO / ASTE: POLICARBONATO

COMPOSIZIONE DELLALENTE

POLICARBONATO

% DEL PESO TOTALE DEL PRODOTTO

52,8%

Impronta di CO<sub>2</sub>

2,953 kgCO<sub>2e</sub>

Riduzione di CO<sub>2</sub> rispetto al prodotto standard

4,1%