

BL15

B-LINE est une gamme de protection oculaire **accessible à tous** et est adaptée aux risques industriels les plus courants. **B-LINE** bénéficie de l'expertise et de la qualité Bollé Safety.

Simple et économique, le masque BL15 convient à tous et est compatible avec le port de lunettes correctrices.

B LINE



BL15API
(Aérée)



BL15APSI
(Aérée)



PSGBL15-A02
(Étanche)



Versions aérées

Version étanche



77 g

- + **MONTURE INCOLORE TRANSLUCIDE**
- + **VERSIONS AÉRÉES OU ÉTANCHE**
- + **DISPONIBLE AVEC TRAITEMENT ANTI-BUÉE / ANTI-RAYURES**
- + **TRESSE AJUSTABLE**
- + **PORT DE LUNETTES CORRECTRICES POSSIBLE**

bollé
SAFETY

BL15

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
BL15	 Incolore Aérée	BL15API	 1 9 BT C€	 EN166 3 4 9 BT C€	-
	 Incolore Aérée	BL15APSI	 1 BT C€	 EN166 3 4 9 BT C€	AF
	 Incolore Étanche	PSGBL15-A02	 1 BT C€	 EN166 3 4 5 BT C€	ASAF

MARQUAGES DES OCULAIRES

Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

Symboles de domaine d'utilisation :

9. Métal fondu et solides chauds.

Symboles de résistance mécanique :

B. Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 120 m/s.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

Autres symboles :

C€ Norme européenne  Identification fabricant

MARQUAGES DE LA MONTURE

EN 166 : Garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

3. Gouttelettes de liquides.

4. Grosses particules de projections > 5 microns.

5. Gaz et fines poussières < 5 microns.

9. Métal fondu et solides chauds.

B. Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 120 m/s.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

Pays d'origine :

C€ Norme européenne  Identification fabricant

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux différentes normes sont envoyés sur simple demande.

STOCKAGE ET NETTOYAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solutions optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13

	BL15API	BL15APSI	PSGBL15-A02
Sachet plastique individuel	3660740003036	3660740003043	3660740010430
Carton de 180 produits	3660740203030	3660740203047	3660740200435

CARACTÉRISTIQUES

OCULAIRES	PC - 2 mm - Galbe 4
MONTURE	PVC
TRESSE	Polyester
FACES DE RECHANGE	Non



13/03/2020

Europe Bollé Safety
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle
SAFETY