



# X1000

## WIDERSTANDSFÄHIGKEIT & KOMFORT

Die ballistische Vollsichtschutzbrille X1000 der neuesten Generation wird jedem Bedarf gerecht. Sie eignet sich besonders für Helmträger, bietet ausgezeichneten Schutz, Tragekomfort und ist vielseitig einsetzbar. Die X1000 ist ideal für Extremsituationen.

**GELIEFERT MIT :** Mikrofaser-Etui - Etui

 **106 G**

+ **PANORAMA-SICHTFELD**

+ **SCHARNIERGELENK ZUM TRAGEN MIT HELM (QUICK-RELEASE-SYSTEM)**

+ **BELÜFTETES HOCHTEMPERATUR-BESTÄNDIGES TPV-GESTELL**

+ **BESCHICHTUNG PLATINUM**



### TECHNOLOGIEN

**CSP**  
**PLATINUM**

### VERSIONEN



X1NSTDI





## X1000

BEZEICHNUNGEN	AUSFÜHRUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER	KENNZEICHNUNG DES GESTELLS	BALLISTISCHE RESISTENZ V50 STANAG 2920	MCEPS	BESCHICHTUNGEN
XINSTDI	CLEAR	2C-1.2 ☞ 1 BT KN C€	☞ EN166 3 BT C€	795 KM/H - 220.7 M/S	GL-PD-10-12	PLATINUM
FAX1STDJ	AMBER	2C-1.2 ☞ 1 BT KN C€		774 KM/H - 215.7 M/S	GL-PD-10-12	PLATINUM
FAX1STDF	SMOKE	5-2.5 ☞ 1 BT KN C€		782 KM/H - 217.2 M/S	GL-PD-10-12	PLATINUM

DIE C€ -ZULASSUNGSZERTIFIKATE DER BOLLÉ SAFETY-ERZEUGNISSE SIND AUF ANFRAGE ERHÄLTlich.

## VERPACKUNGSEINHEIT

EINHEIT : Größe: 10 x 8 x 19 mm	INNENBOX : NICHT VERFÜGBAR	UMVERPACKUNG : Größe: 60 x 50 x 38 cm Gewicht: 17.9 kg
3660740005108	-	3 660 740 205 102 - 60 pcs
3660740005245	3 660 740 105 242 - 15 pcs	3 660 740 205 249 - 150 pcs
3660740005238	3 660 740 105 235 - 15 pcs	3 660 740 205 232 - 150 pcs
CUSTOM CODE: 9004901000		

## BALLISTISCHE NORMEN

# STANAG 2920

# MCEPS GL-PD-10-12

## OPTIONALES ZUBEHÖR

BEZEICHNUNGEN	BESCHREIBUNG	EINHEIT :	INNENBOX :	UMVERPACKUNG :
SOSX1000	OPTISCHER EINSATZ	3660740000721	3 660 740 100 728	3 660 740 200 725

## BESONDERHEITEN

BRILLENGLAS	POLYKARBONAT - 3MM - CURVE 5	CE	EN166 - EN170
GESTELL-TYP	TPV - SANTOPRENE - BELÜFTUNG	ANSI	ANSI Z87.1-2010
HALTEBAND	NYLON POLYESTER	AS/NZS	



## REINIGUNG UND LAGERUNG

**REINIGUNG :** Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

**INSTANDHALTUNG :** Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofasertuch oder Etui zu nutzen.

**LAGERUNG :** Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.



HERKUNFTSLAND: TW

DOKUMENT: 02-25-2022

**bolle-safety.com**

Europe Headquarters  
34 rue de la Soie  
69100 Villeurbanne  
France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland  
Unit C83 - Barwell Business Park  
Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY - UK  
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office  
2810 Caribou Court, Suite 160  
Carlsbad, CA 92010  
United States of America  
Tél. : 800 222 6553

Asia-Pacific Office  
32-40 Fairchild Street  
heatherton VIC 3202  
Australia  
Tél. : 1300 138 098

