



# SWAT

## PROTECCIÓN & ESTILO

Certificadas para cumplir con los estándares militares más exigentes, las gafas de sol de protección balística SWAT garantizan una protección máxima a toda prueba. Gracias a sus patillas de nylon flexibles antideslizantes, su puente nasal y su diseño ultraenvolvente, SWAT le aporta confort y protección. El modelo SWAT está disponible en versión CSP ahumada tratada PLATINUM, y CSP polarizada.

**ENTREGADO CON :** Funda de microfibra - Funda de transporte

 28 G

- + **PROTECCIÓN BALÍSTICA DE ALTO IMPACTO: MIL & STANAG**
- + **MONTURA DE NYLON ULTRALIGERA Y CÓMODA**
- + **PUENTE NASAL ANTIDESLIZANTE**
- + **TRATAMIENTO PLATINUM [ANTI-VAHO Y ANTI-RAYADURAS]**



### TECNOLOGÍAS

CSP

+PLATINUM

+PLATINUM LITE

POLARIZED

### VERSIONES



SWATPSF



SWATPOL



## SWAT

REFERENCIAS	VERSIONES	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	RESISTENCIA BALÍSTICA V50 STANAG 2920	MIL-PRF	TRATAMIENTOS
SWATPSF	SMOKE	5-3.1 1 FT KN CE	EN166 FT CE	719.3 KM/H - 219.8 M/S	31013	PLATINUM
SWATPOL	POLARIZED	5-3.1 1 FT KN CE	EN166 FT CE	809.6 KM/H - 224.9 M/S	31013	AS/AF

LOS CERTIFICADOS DE HOMOLOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS BOLLÉ SAFETY CON LAS NORMAS CE SE ENVIARÁN BAJO SIMPLE PETICIÓN.

## ACONDICIONAMIENTO

UNIDAD : Tamaño: 18.5 x 7.3 x 7.3 mm	CAJA INTERNA : NO DISPONIBLE	CARTÓN : Tamaño: 60 x 50 x 40 cm Peso: 13.5 kg
3660740000677	-	3 660 740 200 671 - 95 piezas
3660740000691		3 660 740 200 695 - 95 pcs
CÓDIGO ADUANERO : 9004901000		

## NORMAS BALÍSTICAS

**STANAG**  
2920

**MIL-PRF**  
31013

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

LENTE	POLICARBONATO - 2.2MM - CURVA 8	CE	EN166 - EN172
MONTURA	NYLON CON PAD DE PVC - MONTURA COMPLETA	ANSI	ANSI Z87.1-2010
CINTA		AS/NZS	



## LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

**LIMPIEZA :** Los oculares deben ser limpiados regularmente. Bollé Safety le recomienda únicamente utilizar las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

**MANTENIMIENTO :** Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de un estuche de microfibra o un estuche semirrígido.

**ALMACENAJE :** Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.



PAÍS DE ORIGEN: TW

LA FICHA TÉCNICA: 11-19-2024

**bolle-safety.com**

Europe Headquarters  
34 rue de la Soie  
69100 Villeurbanne  
France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland  
Unit C83 - Barwell Business Park  
Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY - UK  
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office  
2810 Caribou Court, Suite 160  
Carlsbad, CA 92010  
United States of America  
Tél. : 800 222 6553

Asia-Pacific Office  
32-40 Fairchild Street  
heatherton VIC 3202  
Australia  
Tél. : 1300 138 098

