

TG12

TG12 ist eine Überbrille, die einfach in der Handhabe und wirtschaftlich ist. Sie ist für jeden geeignet und passt über Korrekturbrillen.








35 g



PSOTG12009

- + PANORAMA-SICHTFELD**
- + EINSCHLEIBENBRILLE FÜR BESSERE SICHT**
- + ANTI-BESCHLAG BESCHICHTUNG**
- + WEITE BÜGEL FÜR MEHR SCHUTZ**
- + ÜBER KORREKTURBRILLEN TRAGBAR**
- + PASST AUF ALLE GESICHTER**

TG12

MODELL	AUSFÜHRUNGEN	BEZEICHNUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER	KENNZEICHNUNG DES GESTELLS	BESCHICHTUNGEN
TG12	 Klar	PSOTG12009	2C-1.2  1 FT  Z87+U6 I0	 EN166 FT  Z87+ MADE IN CHINA AS/NZS 1337.1:2010	AF

REINIGUNG UND LAGERUNG

REINIGUNG: Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

INSTANDHALTUNG: Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

LAGERUNG: Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.

DIE GRUNDNORMEN

EN 166 : Gewährleistung der minimalen Beständigkeit gegen übliche Risiken (Herunterfallen, Verfall durch Lichteinstrahlung, Korrosion, Wärme etc.).

Z87+ : Schlagfestigkeit von Plano-Produkten - getestet und genehmigt nach der Norm ANSI Z81.1-2015

AS/NZS 1337.1:2010 : Geprüft und zugelassen nach AS/NZS 1337.1.2010 für mittleren Aufprallschutz. Hält einem Aufprall von 6 mm bei 45 m/s stand.

F. Aufprall mit geringer Energie, widersteht einer 6 mm Kugel und 0,86 g bei 45 m/s
Maximaler Schutz für Brillen mit Bügeln.

T. Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

Andere Symbole:

 Europäische Norm  Herstellerkennzeichnung

Herkunftsland. China

KENNZEICHNUNG DER GLÄSER

Symbole der optischen Klasse:

1. Dauerarbeiten

U6. UV-Filter: U gefolgt von einer Zahl zwischen 2 und 6.

O. Der Buchstabe O bedeutet, dass das Produkt für den Außen- und Innengebrauch zugelassen ist.

Symbole für mechanische Festigkeit:

F. Aufprall mit geringer Energie, widersteht einer 6 mm Kugel und 0,86 g bei 45 m/s. Maximaler Schutz für Brillen mit Bügeln.

T. Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

I. Der Buchstabe I bedeutet, dass das Produkt gegen durchschnittliche Stöße resistent ist.

Andere Symbole:

 Europäische Norm

 Herstellerkennzeichnung

Z87+ : Schlagfestigkeit von Plano-Produkten - getestet und genehmigt nach der Norm ANSI Z81.1-2015

VERPACKUNGSEINHEIT UND BARCODE EAN13

	PSOTG12009
Individuelle Plastikverpackung	3660740011178
Schachtel mit 10 Schutzbrillen	3660740101176
Karton mit 200 Schutzbrillen	3660740201173

Kartongröße : 61 x 28 x 82cm
Gewicht de Karton : 11.4 Kg

CBESONDERHEITEN

GLÄSER	PC - 1.5 mm - Kurve 4
GESTELL	PVC
KOPFBAND	Polyester Schwarz
AUSWECHSELBARE LINSE	Nein
SCHUTZ	PSA KAT. 2

01/05/2020

EMEA
Bollé Safety
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France

bolle-safety.com

bolle
SAFETY