

UNIVERSAL

BESCHERMING VOOR IEDEREEN

De bedekkende UNIVERSAL past zich aan aan alle vormen dankzij zijn B-Flex-neus en zijn verstelbare poten.



UNIPSI



UNIPSF



26 g

GELEVERD MET

Verstelbare band
CORDC









- + NEUSBRUG **b** FLEX
- + BESCHERMING BOVENAAN
- + VERSTELBARE POTEN
- + RECHTE POTEN UIT TWEE MATERIALEN

bollé
SAFETY

UNIVERSAL

BESCHERMING VOOR IEDEREEN

| MODEL | VERSIES | ARTIKELNR. | MARKERING LENZEN | MARKERING MONTUUR | COATINGS |
|-----------|---|------------|--|---|-------------------|
| UNIVERSAL |  Kleurloos | UNIPSI | 2C-1,2  1 FT €€ |  EN166 FT €€ | Antikras/Antidamp |
| |  Getint | UNIPSF | 5-3,1  1 FT €€ |  EN166 FT €€ | Antikras/Antidamp |

MARKERING VAN LENZEN

Symbolen voor de optische klasse:

1. Continue werkzaamheden - permanent dragen.

De markering van de lenzen moet het volgende bevatten:

F. Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 45 m/s.

T. De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand maakt het gebruik mogelijk voor partikels die geprojecteerd worden aan een grote snelheid en een extreme temperatuur.

Andere symbolen:

€€ Europese norm  Identificatie van de fabrikant

TECHNOLOGIEËN

B FLEX

De revolutionaire B-flex-technologie biedt een unieke flexibiliteit. De B-flex-neus is licht, soepel & volledig buigzaam en past zich in alle richtingen aan en gaat perfect samen met alle vormen dankzij dit materiaal dat «geheugen» heeft.

MARKERING VAN HET MONTUUR

EN 166: Garantie van minimale weerstand voor de bescherming tegen courante risico's (vallen van bescherming op de grond, veroudering licht, blootstelling aan warmte, corrosie, enz.)

F. Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 45 m/s.

T. De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand maakt het gebruik mogelijk voor partikels die geprojecteerd worden aan een grote snelheid en een extreme temperatuur.

€€ Europese norm  Identificatie van de fabrikant

De certificaten van de Bollé Safety-producten voor conformiteit aan de CE-normen worden op verzoek verstuurd.

SCHOONMAKEN EN OPSLAG

REINIGING: De lenzen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Bolle Safety raadt u aan alleen de B-clean lensreinigings systemen te gebruiken.

ONDERHOUD: In het geval van gekraste of beschadigde lenzen moet het complete product vervangen worden. Als het frame beschadigd is dient men ook het volledige product te vervangen. Na elk gebruik is het aanbevolen om de bril of een veiligheidsbril in een microfiber zakje of kunststof beschermetui te bewaren.

OPSLAG: Alle producten moeten worden opgeslagen in een droge en schone omgeving.

| VERPAKKING EN CODE EAN13 | | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| | UNIPSI | UNIPSF |
| Individueel plastic zakje | 3660740006525 | 3660740006532 |
| Doos met 10 brillen | 3660740106522 | 3660740106539 |
| Karton met 300 brillen | 3660740206529 | 3660740206536 |

| KENMERKEN | |
|--------------|-------------------------|
| LENS | PC - 2,3 mm - ronding 9 |
| MONTUUR | PC |
| VEREN | PC + TPR |
| HOOFDBAND | Niet van toepassing |
| SCHUIMRUBBER | Niet van toepassing |
| RESERVELENS | Nee |



10/01/2019

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle-safety.com

bolle
SAFETY