

# VOLT

## SOUDAGE & EFFICACITÉ

Robustesse, protection & style

Adapté aux travaux de soudage MIG/MAG, TIG et meulage, VOLT est le compromis idéal entre sécurité, protection et confort. Disponible avec un filtre autoobscurcissant à teinte variable et un serre-tête confort à 5 positions, VOLT répond à toutes les exigences d'une protection soudage performante et polyvalente.

 480 G

- + RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ DU DÉLAI DE RETOUR À L'ÉTAT CLAIR
- + SERRE-TÊTE ERGONOMIQUE À MÉMOIRE DE FORME
- + RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ ET DU DÉLAI DE RETOUR À L'ÉTAT CLAIR
- + TEINTE VARIABLE 4/9-13



### TECHNOLOGIES

TRUE COLOUR



### VERSIONS



VOLT V



B6V

.....

**bollé**  
SAFETY



DISPONIBLE EN ECO-PACK  
**GO GREEN**

## VOLT

| DESCRIPTION PRODUIT                                     | RÉFÉRENCE                                                                                | MARQUAGE OCULAIRE                                                                                         | MARQUAGE MONTURE                                                                               | NORME                 |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| CAGOULE DE SOUDAGE - SOUDAGE TEINTE VARIABLE 4/9-13     |  VOLT V | 4/9-13  1/1/1/2/EN379 C€ |  EN175 B C€ | EN166 - EN175 - EN379 |
| FILTRE ÉLECTRO-OPTIQUE - SOUDAGE TEINTE VARIABLE 4/9-13 | B6V                                                                                      | 4/9-13  1/1/1/2/EN379 C€ |                                                                                                | EN166 - EN175 - EN379 |

LES CERTIFICATS D'HOMOLOGATION DES PRODUITS BOLLÉ SAFETY AUX NORMES C€ SONT ENVOYÉS SUR SIMPLE DEMANDE.

## PACKAGING &amp; CODE EAN13

| UNITAIRE :                 | BOITE :                          | CARTON :                    |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Taille: 31 x 25 x 19 mm    | Taille: 27x27x24 cm<br>Poids: kg | Taille: x x cm<br>Poids: kg |
| 3660740007119              | 3660740107116 - 1 pcs            | 3660740207113 - 6 pcs       |
| 3660740007195              | 3660740107192 - 1 pcs            | 3660740207199 - 100 pcs     |
| CODE DOUANIER : 6506101000 |                                  |                             |

## FILTRE ELECTRO-OPTIQUE

|                  |             |
|------------------|-------------|
| DIMENSION        | 110 X 90 MM |
| POIDS            | 148         |
| CHAMPS DE VISION | 96 X 39 MM  |
| ÉPAISSEUR        | 11 MM       |
| CLASSES          | 1/1/1/2     |

## CAPTEURS

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| NOMBRE DE DÉTECTEURS | 2            |
| TEMPS DE RÉACTION    | 0.1 S        |
| TEINTE TRANSPARENTE  | DIN 4        |
| TEINTES VARIABLES    | DIN 4/9-13   |
| ALIMENTATION         | SOLAR ENERGY |

## SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

|             |                              |          |         |
|-------------|------------------------------|----------|---------|
| UTILISATION | MIG / MAG, TIG > 8A, MEULAGE | GARANTIE | 2 AN(S) |
|-------------|------------------------------|----------|---------|

EN SAVOIR  
PLUS SUR LES  
MARQUAGES:



OU SCANNEZ:

## NETTOYAGE ET STOCKAGE

**SOIN :** Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

**ENTRETIEN :** Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

**STOCKAGE :** Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.



ORIGINE: CN

FICHE TECHNIQUE: 03-28-2025

**bolle-safety.com**

**Europe Headquarters**  
34 rue de la Soie  
69100 Villeurbanne  
France  
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

**U.K. & Ireland**  
Unit C83 - Barwell Business Park  
Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY - UK  
P : 00 44 (0)208 391 4700

**USA Office**  
2810 Caribou Court, Suite 160  
Carlsbad, CA 92010  
United States of America  
P : 800 222 6553

**Asia-Pacific Office**  
32-40 Fairchild Street  
Heatherton VIC 3202  
Australia  
P : 1300 138 098



**THE PPE EYEWEAR  
SPECIALISTS**