



# COMBAT

## MODULARITÉ & PERFORMANCE

Dernière génération de lunettes balistiques hybrides, certifiée STANAG 4296, EN170 et EN172, les lunettes de protection COMBAT traitées Platinum offrent une modularité unique grâce à son mono-écran, facilement interchangeable en version incolore, fumée et Copper, et son double système branches/tresse (avec ou sans mousse).

**LIVRÉ AVEC :** Tresse, boîte et étui microfibre

 50 G

+ **BRANCHES ERGONOMIQUES  
COMPATIBLES AVEC LES SYSTÈMES  
DE COMMUNICATION ET CASQUES  
BALISTIQUES**

+ **MONTURE ULTRA-ENVELOPPANTE**

+ **NEZ ANTI-GLISSE**

+ **TRAITEMENT EXCLUSIF PLATINUM :  
ANTI-BUÉE ET ANTI-RAYURES**



### TECHNOLOGIES

CSP  
PLATINUM

### VERSIONS



COMBKITN





## COMBAT

RÉFÉRENCE	VERSION	MARQUAGES OCULAIRE	MARQUAGES MONTURE	RÉSISTANCE BALISTIQUE V50 STANAG 4296	MIL-PRF	TRAITEMENT
COMBKITN	CLEAR-SMOKE-COPPER	CLEAR : 2C-1.2  1 BT KN C€ SMOKE : 5-3.1  1 BT KN C€ COPPER : 5-1.4  1 BT KN C€	EN166 FT C€	CLEAR : 824.2 KM/H - 229 M/S SMOKE : 849.6 KM/H - 236 M/S COPPER : 849.6 KM/H - 236 M/S	CLEAR: 31013 SMOKE: 31013 COPPER: 32432A	PLATINUM
FACOMBPSI	CLEAR	2C-1.2  1 BT KN C€		824.2 KM/H - 229 M/S	31013	PLATINUM
FACOMBPSF	SMOKE	5-3.1  1 BT KN C€		849.6 KM/H - 236 M/S	31013	PLATINUM

LES CERTIFICATS D'HOMOLOGATION DES PRODUITS BOLLÉ SAFETY AUX NORMES C€ SONT ENVOYÉS SUR SIMPLE DEMANDE.

## PACKAGING &amp; CODE EAN13

UNITAIRE : Taille: 18 x 8.2 x 8.2 mm	BOITE : NON DISPONIBLE	CARTON : Taille: 60 x 50 x 40 cm Poids: 18.8 kg
3660740000141	-	3 660 740 200 145 - 70 pcs
3 660 740 000 226	3 660 740 100 223 - 25 pcs	3 660 740 200 220 - 300 pcs
3 660 740 000 202	3 660 740 100 209 - 25 pcs	3 660 740 200 206 - 300 pcs
<b>CODE DOUANIER : 9004901000</b>		

## NORMES BALISTIQUES

# STANAG MIL-PRF 4296

## ACCESSOIRES EN OPTION

REFERENCE	DESCRIPTION	UNITAIRE :	BOITE :	CARTON :
KITFSCOMB	MOUSE ET TRESSE (KIT)	3660740000189	3 660 740 100 186	3 660 740 200 183
TACTICALRXKIT	INSERT OPTIQUE	3660740008031	3 660 740 108 038	3 660 740 208 035

## SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

OCULAIRE	POLYCARBONATE - 2.7MM - BASE 9	CE	EN166 - EN170
MONTURE	NYLON/PC/TPR - SANS MONTURE	ANSI	ANSI Z87.1-2010
TRESSE	NYLON POLYESTER	AS/NZS	



## NETTOYAGE ET STOCKAGE

**SOIN :** Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que la solution optiques B-Clean.

**ENTRETIEN :** Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

**STOCKAGE :** Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.



ORIGINE: TW

FICHE TECHNIQUE: 02-25-2022

**bolle-safety.com**

Europe Headquarters  
34 rue de la Soie  
69100 Villeurbanne  
France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland  
Unit C83 - Barwell Business Park  
Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY - UK  
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office  
2810 Caribou Court, Suite 160  
Carlsbad, CA 92010  
United States of America  
Tél. : 800 222 6553

Asia-Pacific Office  
32-40 Fairchild Street  
heatherton VIC 3202  
Australia  
Tél. : 1300 138 098

