

VOLT

SALDATURA ED EFFICIENZA

Adatto per saldatura MIG/MAG, TIG e smerigliatura, VOLT è il compromesso ideale tra sicurezza, protezione e comfort. Disponibile con un filtro parasole variabile auto-oscurante e un comodo archetto a 5 posizioni, VOLT soddisfa tutti i requisiti di una protezione per saldatura potente e multiuso.

480 G

- + SENSIBILITÀ REGOLABILE DEL RITORNO AL CHIARO
- + ARCHETTO ERGONOMICO CON MEMORIA DI FORMA
- + REGOLAZIONE DEL RITARDO E DELLA SENSIBILITÀ
- + SFUMATURE VARIABILI 4/9-13



TECNOLOGIE

TRUE COLOUR



VOLT V



B6V

bollé
SAFETY



DISPONIBILE IN ECO-PACK
GO GREEN

VOLT

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	CODICE	MARCATURA DELLALENTE	MARCATURA DEL TELAIO	STANDARD
CASCO PER SALDATURA - OSCURAMENTO VARIABILE PER SALDATURA 4/9-13	VOLTV	4/9-13 ☞ 1/1/1/2/EN379 ☞	☞ EN175 B ☞	EN166 - EN175 - EN379
FILTRO OTTICO ELETTRONICO - OSCURAMENTO VARIABILE PER SALDATURA 4/9-13	B6V	4/9-13 ☞ 1/1/1/2/EN379 ☞		EN166 - EN175 - EN379

I CERTIFICATI DI APPROVAZIONE DEI PRODOTTI BOLLÉ SAFETY SECONDO GLI STANDARD ☞ SARANNO INVIATI SU RICHIESTA.

CONFEZIONAMENTO E CODICE EAN13

UNITÀ :	SCATOLA INTERNA :	CONFEZIONE ESTERNA :
Dimensione: 31 x 25 x 19 mm	Dimensione: 27x27x24 cm Peso: kg	Dimensione: x x cm Peso: kg
3660740007119	3660740107116 - 1 pcs	3660740207113 - 6 pcs
3660740007195	3660740107192 - 1 pcs	3660740207199 - 100 pcs
CUSTOM CODE: 6506101000		

FILTRO ELETTO-OTTICO

DIMENSIONE	110 X 90 MM
PESO	148
CAMPO VISIVO	96 X 39 MM
SPESSORE	11 MM
CLASSI	1/1/1/2

SENSORE

NUMERO DI SENSORI	2
TEMPO DI REAZIONE	0,1 S
STATO CHIARO	DIN 4
TINTE VARIABILI	DIN 4/9-13
ALIMENTAZIONE	ENERGIA SOLARE

CARATTERISTICHE GENERALI

USO	SALDATURA	GARANZIA	2 ANNO
------------	-----------	-----------------	--------



PULIZIA E CONSERVAZIONE

PULIZIA: Le lenti devono essere pulite regolarmente. Bollé Safety raccomanda di utilizzare solo il sistema di pulizia delle lenti B-clean.

MANUTENZIONE: Se la lente è graffiata o danneggiata deve essere sostituito completamente il prodotto. Se la montatura è danneggiata deve essere sostituito completamente il prodotto. Dopo ogni utilizzo si raccomanda di conservare gli occhiali in un sacchetto di microfibra o in una custodia rigida.

CONSERVAZIONE: Tutti i prodotti devono essere conservati in un ambiente asciutto e pulito.



MADE IN: CN

SCHEDA TECNICA: 03-28-2025

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098

THE PPE EYEWEAR SPECIALISTS