

PILOT POMPIER

L'EXIGENCE AU SERVICE DE LA PROTECTION DES POMPIERS

Le masque PILOT maintenant disponible pour la lutte contre le feu avec sa monture co-injectée et étanche qui garantit une adaptabilité et un confort sans égal.

 PLATINUM




92 g



PILOFCSP

- + EXCELLENT CHAMP DE VISION**
- + MONTURE ULTRA-SOUPLE, BI-MATIERE PP/TPR**
- + TRAITEMENT  PLATINUM[®] (+P)**
- + TRESSE RÉGLABLE IGNIFUGE**
- + PORT DE LUNETTES CORRECTRICES POSSIBLE**
- + MONTURE ÉTANCHE**

bolle
SAFETY

PILOT POMPIER

L'EXIGENCE AU SERVICE DE LA PROTECTION DES POMPIERS

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
PILOT POMPIER	 Etanche CSP	PILOFCSP	5-1.4  1 BT 9 KN CE	 EN166 3 4 5 9 BT CE	Anti-rayures/Anti-buée ()

MARQUAGES DES OCULAIRES

Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

Symboles de résistance mécanique :

9. Métal fondu et solides chauds.

B. Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 120 m/s.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

Autres symboles :

K. Résistance à la détérioration des surfaces par des fines particules.

N. Résistance à la buée.

CE Norme européenne  Identification fabricant

TECHNOLOGIES

CSP

Réponse efficace pour toutes les activités nécessitant une exposition alternant forte et faible luminosité, CSP est adapté pour les environnements à températures extrêmes. Idéal pour les pays froids ou chauds, de l'Extrême Orient à la Sibérie! La technologie CSP filtre la lumière bleue et est associée au traitement exclusif PLATINUM® pour agir durablement contre la buée et apporter un confort visuel permanent avec une seule paire de lunettes.

PLATINUM

Le nouveau traitement exclusif anti-buée et anti-rayures PLATINUM® certifié K et N garantit encore plus de sécurité, de fiabilité et de confort. Résistant au lavage (eau et savon), ce revêtement permanent appliqué sur les deux faces des oculaires leur confère une haute résistance aux rayures et retarde durablement l'apparition de buée.

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13	
	PILOFCSP
Sachet plastique individuel	3660740008062
Boîte de 5 masques	3660740108069
Carton de 75 masques	3660740208066

MARQUAGES DE LA MONTURE

EN 166 : garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

3. Gouttelettes de liquides.

4. Grosses particules de projections > 5 microns.

5. Gaz et fines poussières < 5 microns.

9. Métal fondu et solides chauds.

B. Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 120 m/s.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

CE Norme européenne  Identification fabricant

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

STOCKAGE ET NETTOYAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

CARACTÉRISTIQUES	
OCULAIRES	PC - 2,1 mm - Galbe 5,5
MONTURE	PP + TPR
BRANCHES	Non applicable
TRESSE	Composé nylon, PVC & polyester
MOUSSE	Non
FACES DE RECHANGE	Non



Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle
SAFETY

04/12/2017