

COVERSAL

Una doble protección eficaz contra las radiaciones de soldadura a gas, y el riesgo de proyecciones sólidas gracias a sus oculares interiores de policarbonato.



COVERP5


125 g

- + TRENZA AJUSTABLE**
- + OCULARES INTERCAMBIABLES**
- + FRENTA ABATIBLE SOLDADURA**
- + SE PUEDEN LLEVAR GAFAS CORRECTORAS**

bolle
SAFETY

COVERSAL

MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
COVERSAL	 Soldadura tono 5	COVRP5	5  1 CE	 EN 166 / EN 175 F CE	-
	 Incolora	OCD50P1	 1 F CE	-	-
	 Soldadura tono 5	OCD50P5	5 SCS 1 CE	-	-

MARCADO DE LOS OCULARES

Símbolos por clase óptica:

1. Trabajos continuos.

Otros símbolos:

CE Norma europea  Identificación del fabricante

MARCADOS DE LA MONTURA

EN 166 : garantía de resistencia mínima a la protección de los riesgos habituales (caídas al suelo, envejecimiento por la radiación, exposición al calor, corrosión, etc.).

EN 175 : equipamientos para trabajos de soldadura

F. Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

CE Norma europea  Identificación del fabricante

Los certificados de homologación de los productos Bollé Safety con las normas ce se enviarán bajo simple petición.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA : Los oculares deben ser limpiados regularmente. Bollé Safety le recomienda únicamente utilizar las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

MANTENIMIENTO : Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de un estuche de microfibra o un estuche semirrígido.

ALMACENAJE : Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.

ACONDICIONAMIENTO Y CODIGO EAN13	
	COVRP5
Bolsita plástica individual	3660740001063
Caja de 5 gafas de seguridad	3660740101060
Cartón de 120 gafas de seguridad	3660740201067

CARACTERISTICAS	
LENSES	Policarbonat - 1,5 mm
MONTURAS	PVC
PATILLAS	No
TRENZA	Nylon
ESPUMA	No
OCULAR DE RECAMBIO	OCD50PI / OCD50P5



01/10/2013

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle-safety.com

bolle
SAFETY