

COMBAT

MODULARITÀ E PRESTAZIONI

Questi occhiali ibridi altamente performanti e versatili sono appositamente progettati per ambienti tattici, superando i requisiti di impatto militare sia statunitensi che globali. Dotati di una lente balistica monoculare facilmente sostituibile, resistente all'appannamento e ai graffi, disponibile in diverse tonalità, i COMBAT offrono una definizione visiva superiore. Il sistema a doppia asta/cinghia assicura una vestibilità e una tenuta ottimali, rendendoli ideali per gli operatori per affrontare qualsiasi missione.

FORNITO CON : Cinghia - Custodia - Astuccio in microfibra

 **50 G**

- + PROTEZIONE BALISTICA AD ALTO IMPATTO: MIL & STANAG**
- + TRATTAMENTO PLATINUM: ANTIGRAFFIO E ANTI-APPANNAMENTO**
- + ASTINE ERGONOMICHE COMPATIBILI CON SISTEMI DI COMUNICAZIONE E CASCHI BALISTICI**
- + PONTE NASALE ANTISCIVOLO**



TECNOLOGIE

CSP
PLATINUM

VERSIONI



COMBKIT



COMBKITNRX



KITFSOMB



TACTICALRXKIT



FACOMBPSI



FACOMBPSF



 **EXCELLENCE**
DISPONIBILE CON LENTI CORRETTIVE

COMBAT						
CODICE	VERSIONE	MARCATURA DELLA LENTE	MARCATURA DEL TELAIO	RESISTENZA BALISTICA V50 STANAG 4296	MIL-PRF	TRATTAMENTO
 COMBKITN	 COPPER FLASH - SMOKE	CLEAR : 2C-1.2  1 BT KN C€ SMOKE : 5-3.1  1 BT KN C€ COPPER : 5-1.4  1 BT KN C€	 EN166 FT C€	CLEAR : 824.2 KM/H - 229 M/S SMOKE : 849.6 KM/H - 236 M/S COPPER : 918 KM/H - 255 M/S	32432A	PLATINUM
 COMBKITNRX	 COPPER FLASH - SMOKE	CLEAR : 2C-1.2  1 BT KN C€ SMOKE : 5-3.1  1 BT KN C€ COPPER : 5-1.4  1 BT KN C€	 EN166 FT C€	CLEAR : 824.2 KM/H - 229 M/S SMOKE : 849.6 KM/H - 236 M/S COPPER : 918 KM/H - 255 M/S	32432A	PLATINUM
 FACOMBPSI	 CLEAR	2C-1.2  1 BT KN C€		824.2 KM/H - 229 M/S	32432A	PLATINUM
 FACOMBPSF	 SMOKE	5-3.1  1 BT KN C€		849.6 KM/H - 236 M/S	32432A	PLATINUM

I CERTIFICATI DI APPROVAZIONE DEI PRODOTTI BOLLÉ SAFETY SECONDO GLI STANDARD C€ SARANNO INVIATI SU RICHIESTA.

CONFEZIONAMENTO E CODICE EAN13		
UNITÀ: Dimensione: 18 x 8.2 x 8.2	SCATOLA INTERNA: NON DISPONIBILE	CONFEZIONE ESTERNA I: Dimensione: 60 x 50 x 40 cm Peso: 18.8 kg
3660740000141	-	3 660 740 200 145 - 70 pcs
3660740007478		3 660 740 207 472 - 70 pcs
3 660 740 000 226	3 660 740 100 223 - 25 pcs	3 660 740 200 220 - 300 pcs
3 660 740 000 202	3 660 740 100 209 - 25 pcs	3 660 740 200 206 - 300 pcs
CODICE DOGANALE: 9004901000		

STANDARD BALISTICI

STANAG 4296 MIL-PRF 32432A

CARATTERISTICHE GENERALI			
LENTE	POLICARBONATO - 2.7 MM - CURVE 9	C€	EN166 - EN170
TELAIO	NYLON/PC/TPR - SENZA PROFILO	ANSI	ANSI Z87.1-2010
BANDA ELASTICA	NYLON POLIESTERE	AS/NZS	

ACCESSORI OPZIONALI				
REFERENCE	DESCRIPTION	SINGLE:	INNER BOX:	OUTER PACK:
KITFSOMB	BORDO DI TENUTA E DI CINGHIE (KIT)	3660740000189	3 660 740 100 186	3 660 740 200 183
TACTICALRXKIT	INSERTO RX	3660740008031	3 660 740 108 038	3 660 740 208 035

SAPERNE DI PIÙ SULLA MARCATURA:
[CLICK](#)



O SCANSIONE:

PULIZIA E CONSERVAZIONE

PULIZIA: Le lenti devono essere pulite regolarmente. Bollé Safety raccomanda di utilizzare solo il sistema di pulizia delle lenti B-clean.

MANUTENZIONE: Se il visore è graffiato o danneggiato deve essere sostituito completamente il prodotto. Se il telaio è danneggiato deve essere sostituito completamente il prodotto. Dopo ogni utilizzo si raccomanda di conservare gli occhiali in un sacchetto di microfibra o in una custodia rigida.

CONSERVAZIONE: Tutti i prodotti devono essere conservati in un ambiente asciutto e pulito.



MADE IN: TW

SCHEDA TECNICA: 10-02-2026

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
Tél. : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
heatherton VIC 3202
Australia
Tél. : 1300 138 098

