

SUPER NYLSUN

VERWISSELBARE LENZEN

Een montuur in nylon met een klassiek design, makkelijk verwisselbare lenzen, SUPER NYLSUN is een ultralicht model dat voldoet aan de strengste vereisten.



SNPG



SNPI



SNPT



SNPF



SNPV

Product uit collectie
















26 g

+ VERWISSELBARE LENZEN

bolle
SAFETY

SUPER NYLSUN

VERWISSELBARE LENZEN

MODEL	VERSIES	ARTIKELNR.	MARKERING LENZEN	MARKERING MONTUUR	COATINGS
SUPER NYLSUN	 Kleurloos	SNPI	2-1,2  1 F C CE	 EN166 F CE	Antikras
	 Getint	SNPF	5-3,1  1 F C CE	 EN166 F CE	Antikras
	 Grijs	SNPG	5-4,1  1 F C CE	 EN166 F CE	Antikras
	 TNE	SNPT	2-3  1 F C CE	 EN166 F CE	Antikras
<i>Product uit collectie</i>	 <i>Gemiddeld groen</i>	SNPV	5-2  1 F C CE	 EN166 F CE	<i>Antikras</i>

MARKERING VAN LENZEN

Symbolen voor de optische klasse:

1. Continue werkzaamheden - permanent dragen.

De markering van de lenzen moet het volgende bevatten:

F. Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 45 m/s.

Andere symbolen:

 Europese norm  Identificatie van de fabrikant

MARKERING VAN HET MONTUUR

EN 166: Garantie van minimale weerstand voor de bescherming tegen courante risico's (vallen van bescherming op de grond, veroudering licht, blootstelling aan warmte, corrosie, enz.)

F. Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 45 m/s.

 Europese norm  Identificatie van de fabrikant

De certificaten van de Bollé Safety-producten voor conformiteit aan de CE-normen worden op verzoek verstuurd.

SCHOONMAKEN EN OPSLAG

REINIGING: De lenzen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Bollé Safety raadt u aan alleen de B-clean lensreinigings systemen te gebruiken.

ONDERHOUD: In het geval van gekraste of beschadigde lenzen moet het complete product vervangen worden. Als het frame beschadigd is dient men ook het volledige product te vervangen. Na elk gebruik is het aanbevolen om de bril of een veiligheidsbril in een microfiber zakje of kunststof beschermetui te bewaren.

OPSLAG: Alle producten moeten worden opgeslagen in een droge en schone omgeving.

	VERPAKKING EN CODE EAN13				<i>Product uit collectie</i>	
	SNPI/ OCSNPI	SNPG	SNPF	SNPT	SNPV	OCSNPF
Individueel plastic zakje	3660740002008/ 3660740001643	3660740001995	3660740001988	3660740002022	3660740002039	3660740001636
Doos met 10 brillen of 100 reservevellen	3660740102005/ 3660740101640	3660740101992	3660740101985	3660740102029	3660740102036	3660740101633
Karton met 300 brillen of 1200 reservevellen	3660740202002/ 3660740201647	3660740201999	3660740201982	3660740202026	3660740202033	3660740201630

KENMERKEN	
LENS	PC - 2,0 mm - ronding 10
MONTUUR	Nylon
VEREN	Nylon
HOOFDBAND	Niet van toepassing
SCHUIMRUBBER	Niet van toepassing
RESERVELENS	OCSNPI



17/10/2019

Europe Bollé Safety
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle-safety.com

bolle
SAFETY