

# TG12

**TG12** est une surlunette **accessible à tous**. Simple et économique, TG12 convient à tous et est compatible avec le port de lunettes correctrices.








35 g



PSOTG12009

- + CHAMP DE VISION PANORAMIQUE**
- + MONTURE «SINGLE LENS» POUR UNE MEILLEURE VISIBILITÉ**
- + TRAITEMENT ANTI-BUÉE**
- + BRANCHE LARGE POUR PLUS DE PROTECTION**
- + PORT DE LUNETTES CORRECTRICES POSSIBLE**
- + POUR TOUS TYPES DE VISAGES**

# TG12

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
TG12	 Incolore	PSOTG12009	2C-1.2  1 FT  Z87+U6 I0	 EN166 FT  Z87+ MADE IN CHINA AS/NZS 1337.1:2010	AF

## STOCKAGE ET NETTOYAGE

**SOIN :** Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement.

**ENTRETIEN :** Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

**STOCKAGE :** Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

## MARQUAGES DE LA MONTURE

**EN 166 :** Garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

**Z87+ :** Note de résistance à l'impact pour les produits Plano - testé et approuvé selon normes ANSI Z87.1-2015

**AS/NZS 1337.1:2010 :** Testé et approuvé selon la norme AS/NZS 1337.1:2010 pour une protection moyenne contre les chocs. Résiste à un impact de 6mm à 45 m/s.

**F.** Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s.

**T.** La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

### Autre symboles :

 Norme européenne

 Identification du fabricant

Made in China

## MARQUAGES DES OCULAIRES

### Symboles pour la classe optique :

**1.** Travaux continus

**U6.** Filtre UV: U suivi d'un chiffre entre 2 et 6.

**0.** Gamme de transmission lumineuse 80-100% (incolore)


### Symboles de résistance mécanique :

**F.** Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

**T.** La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

**I.** La lettre I signifie que le produit résiste aux impacts moyens.

### Autres symboles :

 Norme européenne

 Identification du fabricant

**Z87+ :** Note de résistance à l'impact pour les produits Plano - testé et approuvé selon normes ANSI Z87.1-2015

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13	
	PSOTG12009
Sachet plastique individuel	3660740011178
Boîte de 10 produits	3660740101176
Carton de 20 boîtes/200 produits	3660740201173
Taille carton : 61 x 28 x 82cm Poids carton : 11.4 Kg	

CARACTÉRISTIQUES	
OCULAIRES	PC - 2 mm - Galbe 4
MONTURE	PC
BRANCHES	PC
FACES DE RECHANGE	Non
PROTECTION	EPI CAT. 2

01/05/2020

EMEA  
Bollé Safety  
34 rue de la Soie  
69100 Villeurbanne  
France

[bolle-safety.com](http://bolle-safety.com)

**bolle**  
SAFETY