

ELECTRO+

CHIAREZZA & VERSATILITÀ

ELECTRO+ è progettato per saldatori professionisti che richiedono prestazioni elevate, visibilità superiore e comfort ergonomico. Questo casco avanzato presenta un filtro auto-oscurante True Color extra-large con protezione fino a tonalità 14, per la massima protezione oculare in tutti i processi di saldatura. Con un indice di chiarezza ottica 1/1/1/1, garantisce una visione nitida, senza distorsioni, per lavori precisi e minore affaticamento visivo. Il pannello di controllo esterno con funzione memoria consente un accesso rapido alle impostazioni preferite senza togliere il casco. Dotato di un sistema di supporto a 5 punti, assicura stabilità, equilibrio e comfort regolabile. ELECTRO+ combina un ampio campo visivo, controlli intelligenti ed ergonomia di livello superiore.

595 G

- + **FILTRO AUTO-OSCURANTE TRUE COLOR
3/4-8/9-14**
- + **REGOLAZIONE DI RITARDO E
SENSIBILITÀ (5 SENSORI): 0.04 MS**
- + **PANNELLO DI CONTROLLO ESTERNO CON
FUNZIONI AUTOMATICHE E MEMORIA**
- + **SCHERMO EPD TAGLIA XL (A RISPARMIO
ENERGETICO): 116X81MM**

bollé
SAFETY



TECNOLOGIE

TRUE COLOUR




ELECPN80W



IMMAGINI NON CONTRATTUALI

ELECTRO +

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	CODICE	MARCATURA DELLALENTE	MARCATURA DEL TELAIO	STANDARD
CASCO DA SALDATURA	 ELECPN80W	16321 	16321 	EN ISO 16321-1 - EN ISO 16321-2
PIASTRE DI PROTEZIONE INTERNE	ELECPN01W	16321 		EN ISO 16321-1
PIASTRE DI PROTEZIONE ESTERNE	ELECTN02W		16321 	EN ISO 16321-1
FASCIA PER LA TESTA	ELECTN03W			
FASCIA ANTISUDORE	ELECTN04W			
PROTEZIONE DEL COLLO PER SALDATURA	WELDPN00W			
PROTEZIONE POSTERIORE DELLA TESTA PER SALDATURA	WELDPN01W			

I CERTIFICATI DI APPROVAZIONE DEI PRODOTTI BOLLÉ SAFETY SECONDO GLI STANDARD  SARANNO INVIATI SU RICHIESTA.

CONFEZIONAMENTO E CODICE EAN13

UNITÀ :	SCATOLA INTERNA :	CONFEZIONE ESTERNA :
Dimensione: 29 x 24,5 x 21 mm		Dimensione: 71 x 28 x 55,5 cm Peso: 7,94 kg
3660740026882		3660740226886 - 6 pcs
3660740026899 - 10 pcs	3660740126896 - 10 pk/ 100 pcs	3660740226893 - 200 pk/ 2000 pcs
3660740026868 - 5 pcs	3660740126865 - 4 pk/ 20 pcs	3660740226862 - 64 pk/ 320 pcs
3660740026875		3660740226879 - 50 pcs
3660740027209 - 5 pcs		3660740227203 - 100 pk/ 500 pcs
3660740027179		3660740227173 - 100 pcs
3660740027186		3660740227180 - 100 pcs
CUSTOM CODE: 6506101000		

FILTRO ELETTRO-OTTICO

DIMENSIONE	144 X 137 MM
PESO	190 G
CAMPO VISIVO	116 X 81 MM
SPESSORE	27 MM
CLASSI	V1 (1/1/1/1)

SENSORE

NUMERO DI SENSORI	5
TEMPO DI REAZIONE	0.04 MS
STATO CHIARO	DIN 3
TINTE VARIABILI	DIN 3/4-8/9-14
ALIMENTAZIONE	SOLAR ENERGY - 2X CR2450

CARATTERISTICHE GENERALI

USO	SALDATURA	GARANZIA	2 ANNO
-----	-----------	----------	--------



PULIZIA E CONSERVAZIONE

PULIZIA: Le lenti devono essere pulite regolarmente. Bollé Safety raccomanda di utilizzare solo il sistema di pulizia delle lenti B-clean.

MANUTENZIONE: Se la lente è graffiata o danneggiata deve essere sostituito completamente il prodotto. Se la montatura è danneggiata deve essere sostituito completamente il prodotto. Dopo ogni utilizzo si raccomanda di conservare gli occhiali in un sacchetto di microfibra o in una custodia rigida.

CONSERVAZIONE: Tutti i prodotti devono essere conservati in un ambiente asciutto e pulito.



MADE IN: CN

SCHEDA TECNICA: 08-21-2025

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098



THE PPE EYEWEAR
SPECIALISTS