

SWAT

gafas de sol balísticas

Certificadas STANAG 2920, EN166, EN170 y EN172, las gafas de sol de protección balística SWAT garantizan una protección máxima a toda prueba. Gracias a sus patillas de nylon flexibles antideslizantes, su puente nasal y su diseño ultraenvolvente, SWAT le aporta confort y protección. El modelo SWAT está disponible en versión **ahumada tratada PLATINUM**, **espejada plata** y **polarizada**.

MONTURA DE NYLON ULTRALIGERA Y CÓMODA

OCULAR BALÍSTICO DE POLICARBONATO

TRATAMIENTO PLATINUM

EN VERSIÓN AHUMADA

PUENTE NASAL ANTIDESLIZANTE

PROTECCIÓN LATERAL INTEGRADA



STANAG 2920

PLATINUM

El nuevo tratamiento exclusivo PLATINUM garantiza más seguridad, fiabilidad y comodidad. Resistente al lavado (agua y jabón), este revestimiento permanente aplicado a ambas caras de los oculares les otorga una elevada resistencia a las rayaduras y retarda de forma duradera la aparición de vaho.



PROTECCIÓN LATERAL



PUENTE NASAL ANTIDESLIZANTE

VERSIONES DISPONIBLES



SWATFLASH



SWATPSF




SWATPOL

SUMINISTRADO CON



Incluye una funda de microfibra y una funda de transporte flexible.



SWAT

gafas de sol balísticas

marcado / normas

Modelo	Referencia	Versión	Marcado oculars	Marcado patillas	V50 Resistencia Balística STANAG 2920	ANSI/MIL	Tratamientos
SWAT	SWATPSF	 Ahumada	5-3,1 ☞ 1 FT KN CE	☞ EN166 FT CE	705 km/h - 196 m/s	ANSIZ87.1-2010 MIL-PRF-31013	
	SWATFLASH	 Espejada plata	5-3,1 ☞ 1 FT CE	☞ EN166 FT CE	655 km/h - 182 m/s	ANSIZ87.1-2010 MIL-PRF-31013	ASAF
	SWATPOL	 POLARIZED	5-3,1 ☞ 1 FT CE	☞ EN166 FT CE	659 km/h - 183 m/s	ANSIZ87.1-2010 MIL-PRF-31013	ASAF

CARACTERÍSTICAS

OCULAR:

PC balística - 2,2 mm - Base 8
Tratamiento PLATINUM (únicamente en la
versión ahumada)
Protección lateral integrada

CARACTERÍSTICAS

PATILLAS:

Patillas confort bi-material (Nylon + PVC)
y antideslizantes

MONTURA: Disponible en negro mate

PESO: 28 g

**HIGH
RESISTANCE**

condicionamiento y código ean 13

Modelo	Referencia	Individual	Caja	Unidades	Cartón	Unidades
SWAT	SWATPSF	3660740000677	3660740100674	X	3660740200671	x 95
	SWATFLASH	3660740000684	3660740100681	X	3660740200688	x 95
	SWATPOL	3660740000691	3660740100681	X	3660740200695	x 95

Laboratorios notificados para certificación :



24/04/2019