

NESS

CONFORT PANORAMIQUE

NESS vous procure une protection rapprochée grâce à son design ultra-enveloppant, sans négliger le confort. NESS vous protège efficacement grâce à sa vision optimale.



NESSPSI



NESSPSF



PSPUNISS01 (option)
Tresse de maintien









28g

- + MONTURE ULTRA-ENVELOPPANTE**
- + BRANCHES DROITES DESIGN**
- + CHAMP DE VISION PANORAMIQUE**
- + NEZ ANTI-GLISSE**

bollé
SAFETY

NESS

CONFORT PANORAMIQUE

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
NESS	 Incolore	NESSPSI	2C-1,2  1 FT CE	 EN166 FT CE	ASAF
	 Fumée	NESSPSF	5-3,1  1 FT CE	 EN166 FT CE	ASAF
	Tresse de maintien (option)	PSPUNISS01	-	-	-

MARQUAGES DES OCULAIRES

Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

Symboles de résistance mécanique :

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

Autres symboles :

CE Norme européenne  Identification fabricant

MARQUAGES DE LA MONTURE

EN 166 : Garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

CE Norme européenne  Identification fabricant

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

STOCKAGE ET NETTOYAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solutions optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13

	NESSPSI	NESSPSF	PSPUNISS01
Sachet plastique individuel	3660740008475	3660740008482	3660740011970
Boîte de 10 lunettes	3660740108472	3660740108489	3660740111977
Carton de 240 lunettes	3660740208479	3660740208486	3660740211974

CARACTERISTIQUES

OCULAIRES	PC - 2,2 mm - Galbe 10
MONTURE	-
BRANCHES	PC
NEZ	PVC
TRESSE	Nylon/15mm/réglable
FACE DE RECHANGE	NON



Visuels non contractuels

01/05/2021

Europe Bollé Safety
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : uk@bollebrands.com

bolle-safety.com

bolle
SAFETY