

# COBRA TPR

**POUR LES ENVIRONNEMENTS PROPRES ET LES  
ET LES CONDITIONS EXTRÊMES**

Avec son strap en néoprène et sa mousse intégrée en TPR faciles à nettoyer, ce kit masque est particulièrement adapté pour les industries pétrochimiques.

 PLATINUM®



34 g

**FOURNI AVEC**

Étui microfibre  
ETUIFS



COBTPRPSI

- + MASQUE ULTRA-RÉSISTANT**
- + STRAP NÉOPRÈNE ET MOUSSE TPR CONFORT**
- + TRAITEMENT  PLATINUM® (+P)**
- + COMPACT, LÉGER ET PANORAMIQUE**
- + 100% ÉTANCHE**

**bolle**  
SAFETY

# COBRA TPR

## POUR LES ENVIRONNEMENTS PROPRES ET LES ET LES CONDITIONS EXTRÊMES

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
<b>COBRA TPR</b> Masque étanche	 Incolore	COBTPRPSI	2C-1.2  1 BT KN C€	 EN166 3 4 5 BT C€	Anti-rayures/Anti-buée (P)

### MARQUAGES DES OCULAIRES

#### Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

#### Symboles de résistance mécanique :

B. Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 120 m/s.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

#### Autres symboles :

K. Résistance à la détérioration des surfaces par des fines particules (optionnel).

N. Résistance à la buée (optionnel).

C€ Norme européenne  Identification fabricant

### MARQUAGES DE LA MONTURE

**EN 166** : garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

3. Gouttelettes ou projection de liquides.

4. Grosses particules de projections > 5 microns.

5. Gaz et fines poussières < 5 microns.

B. Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 120 m/s.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

C€ Norme européenne  Identification fabricant

**Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.**

### TECHNOLOGIES

#### PLATINUM

Le nouveau traitement anti-buée et anti-rayures PLATINUM® est un revêtement permanent appliqué sur les deux faces des oculaires leur confère une haute résistance aux rayures, aux produits chimiques les plus agressifs et retarde durablement l'apparition de buée.

### STOCKAGE ET NETTOYAGE

**SOIN** : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

**ENTRETIEN** : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

**STOCKAGE** : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

CARACTÉRISTIQUES	
OCULAIRES	PC - 2,2 mm - Galbe 9
TRESSE	15mm réglable - Isoprene
MOUSSE	TPR

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13	
	<b>COBTPRPSI</b>
Sachet plastique individuel	3660740007522
Boite de 10 masques	3660740107529
Carton de 240 masques	3660740207526



19/07/2016

Europe Bollé Safety  
95 rue Louis Guérin  
69100 Villeurbanne - France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64  
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56  
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety  
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY  
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700  
Fax : 00 44 (0)208 391 4733  
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

[bolle-safety.com](http://bolle-safety.com)

**bolle**  
SAFETY