

FUSION+

KRACHTIGE LEGERING, VEILIGHEID & STIJL

Geïnspireerd door de beste eigenschappen van zijn voorgangers, tilt FUSION + het assortiment naar een hoger niveau door de beste optische prestaties en bovendien een groot comfort toe te voegen. Geschikt voor alle laswerken is FUSION+ een en al innovatie.

Fusion+



525 g

GELEVERD MET

- B7VP Variabele tinten 4/5-8/9-13
- Traploos verstelbare hoofdband
- Beschermruit

TYPE

- Filter elektro-optisch

BESCHIKBARE RESERVE ONDERDELEN

- Beschermruit binnen en buitenzijde
- Traploos verstelbare hoofdband
- Sponzen hygiëneband

- + INDICATIE VAN BIJNA LEGE BATTERIJ & VERWISSELBARE BATTERIJ**
- + GEZICHTSVELD 100 X 53 MM**
- + VARIABELE TINTEN 4/5-8/9-13**
- + UV- EN IR-BESCHERMING**

- + 4 ONAFHANKELIJKE DETECTIERECEPTOREN**
- + INSTELLING VAN DE GEVOELIGHEID**
- + GARANTIE 2 JAAR**
- + REACTIETIJD: 0,10 MS**

bolle
SAFETY

FUSION+

FUNCTIONALITEIT, VEILIGHEID & STIJL

MODEL	ARTIKELNR.	SPECIFICATIE	GEWICHT	NORMEN
FUSION+ variabele tinten	FUSV	Electronische helm compleet met:	525 g	EN379/EN175
		• B7VP Elektro-optische filter variabele tinten 4/5-8/9-13		EN379
		• Traploos verstelbare hoofdband + Beschermruit buitenkant		CE
	B7VP	Elektro-optische filter variabele tinten 5-8 / 9-13	148 g	EN379
	COVFUSPEXT	Beschermruit buitenkant 115 x 104 mm	15 g	EN166
	COVFUSPINT	Beschermruit binnenkant 105 x 58 mm	15 g	EN166
	STFUSP	Traploos verstelbare hoofdband	115 g	CE
	BESM	Sponzen hygiëneband	3 g	CE

NORMEN

EN175, norm voor kappen

Deze Europese norm specificeert de eisen en proefmethodes met betrekking tot de persoonlijke beschermingsmiddelen die worden gebruikt om de ogen en het gelaat van de operator te beschermen tegen schadelijke optische straling en andere specifieke risico's veroorzaakt door de gebruikelijke las- en snijprocedures of andere aanverwante technieken. De norm specificeert de bescherming, met inbegrip van de ergonomische aspecten, tegen risico's of gevaren van allerlei aard: straling, ontvlambaarheid, mechanische en elektrische risico's. Deze norm bepaalt de gebruikte termen en specificeert de vereisten in verband met de materialen, het ontwerp en de fabricage.

EN379, norm voor filters

De specificaties van de norm zijn van toepassing als een dergelijke filter gebruikt wordt voor het continu observeren van een lasproces en als deze uitsluitend gebruikt wordt tijdens de periode waarin de boog tot stand komt.

De certificaten van de Bollé Safety-producten voor conformiteit aan de CE-normen worden op verzoek verstuurd.

Elektro-optische filter B7VP	
AFMETING	110 x 90 mm
DIKTE CASSETTE	10 mm
GEZICHTSVELD	100 x 53 mm
DETECTIE	4

Detectie	
DETECTIE	4 onafhankelijke foto-elektrische detectors
VOEDING	Zonne-energie + batterij (CR2032)
LICHTE TOESTAND	Graad DIN 4
DONKERE TOESTAND	Graad DIN 5-8 / 9-13
REACTIETIJD	0.10 ms

KENMERKEN	
GEbruik	Beklede elektroden, MIG / MAG, TIG, PLASMA
CONFORM	EN379 / EN175 - Bescherming permanente UV / IR
GARANTIE	2 jaar

Markeringen B7VP

4/5-8 / 9-13		1	/	1	/	1	/	2	/	EN 379	CE
Nummer van het niveau in lichte/donkere stand	Logo fabrikant Bollé Safety	Klasse optiek		Klasse verstrooiing an het licht		Klasse variaties transmissiefactor in het licht		Klasse hoekcorrelatie		Nummer norm	Symbol van de Europese Unie

Markeringen masker

	EN 175	B	CE
Logo fabrikant Bollé Safety	Norm Uitrusting voor elektrisch lassen	Minimale Sterkte	Symbol van de Europese Unie

VERPAKKING EN CODE EAN13						
FUSV	B7VP	COVFUSPEXT	COVFUSPINT	STFUSP	BESM	
3660740005696 per stuk	3660740205690 per 6	3660740005702 per stuk	3660740006440 per 10	3660740006457 per 10	3660740006471 per stuk	3660740004569 per 5



De afbeeldingen zijn niet bindend.
10/01/2019

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle
SAFETY