

ELECTRO

COMODIDAD & CLARIDAD

Diseñado para aplicaciones de MIG/MAG, TIG y esmerilado, ELECTRO es el casco de soldadura multifunción ideal para profesionales que buscan durabilidad, comodidad y un amplio campo de visión. Equipado con un gran filtro autooscurecedor True Color, ofrece una excelente claridad visual, mientras que su arnés premium de 5 puntos garantiza un ajuste seguro y ergonómico. Combinando un rendimiento óptico excepcional con mayor comodidad, ELECTRO marca un nuevo estándar en la gama de cascos de soldadura.

560 G

- + **FILTRO AUTOOSCURECEDOR TRUE COLOR 3/4-8/9-13**
- + **AJUSTE DE RETARDO Y SENSIBILIDAD (5 SENSORES): 0.05MS**
- + **ARNÉS ERGONÓMICO DE 5 PUNTOS CON MEMORIA DE FORMA**
- + **PANTALLA LED TAMAÑO L: 108×74MM**

bolle
SAFETY



TECNOLOGÍAS

TRUE COLOUR




VERSIONES



ELECTN80W



IMÁGENES NO CONTRACTUALES

ELECTRO				
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	NORMAS
CASCO DE SOLDADURA	 ELECTN80W	16321 	16321 	EN ISO 16321-1 - EN ISO 16321-2
PLACAS DE PROTECCIÓN INTERIOR	ELECTN01W		16321 	EN ISO 16321-1
PLACAS DE PROTECCIÓN EXTERIOR	ELECTN02W		16321 	EN ISO 16321-1
ARNÉS PARA LA CABEZA	ELECTN03W			
BANDA ABSORBENTE	ELECTN04W			
PROTECCIÓN DE CUELLO PARA SOLDADURA	WELDPN00W			
PROTECCIÓN TRASERA DE CABEZA PARA SOLDADURA	WELDPN01W			

LOS CERTIFICADOS DE HOMOLOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS BOLLÉ SAFETY CON LAS NORMAS CE SE ENVIARÁN BAJO SIMPLE PETICIÓN.

ACONDICIONAMIENTO		
UNIDAD :	CAJA INTERNA :	CARTÓN :
Tamaño: 26.5 x 23 x 26 cm		Tamaño: 71 x 28 x 55.5 cm Peso: 7.82 kg
3660740026844		3660740226848 - 6 pcs
3660740026851 - 10 pcs	3660740126858 - 10 pk/100 pcs	3660740226855 - 200 pk/2000 pcs
3660740026868 - 5 pcs	3660740126865 - 4 pk/20 pcs	3660740226862 - 64 pk/320 pcs
3660740026875		3660740226879 - 50 pcs
3660740027209 - 5 pcs		3660740227203 - 100 pk/500 pcs
3660740027179		3660740227173 - 100 pcs
3660740027186		3660740227180 - 100 pcs
CASCO DE SOLDADURA - CÓDIGO ADUANERO : 6506101000		

FILTRO ELECTRO-ÓPTICO	
DIMENSION	143 X 128 MM
PESO	166 G
CAMPO DE VISIÓN	108 X 74 MM
GROSOR	28 MM
CLASE	V2 (1/1/1/2)

SENSORES	
NÚMERO DE SENSORES	4
TIEMPO DE REACCIÓN	0.05 MS
ESTADO CLARO	DIN 3
TONOS VARIABLES	DIN 3/4-8/9-13
ALIMENTACIÓN	SOLAR ENERGY - 2X CR2450

CARACTERÍSTICAS GENERALES		
UTILIZACIÓN	ELECTRODOS REVESTIDOS, MIG / MAG, TIG, PLASMA, OPERACIONES DE PULIDO	GARANTÍA
		2



LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO
LIMPIEZA : Los oculares se deben limpiar regularmente. Bollé Safety le recomienda utilizar únicamente las soluciones de limpieza óptica B-Clean.
MANTENIMIENTO : Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de una bolsa de microfibra o un estuche semirrígido.
ALMACENAJE : Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.