

# OVERLIGHT

## SURLUNETTES

L'OVERLIGHT est la nouvelle génération de surlunettes.  
Ultra enveloppantes et esthétiques, elles garantissent une sécurité maximale à tous, porteurs de verres correcteurs ou non.

NOUVELLE VERSION  
TAILLE UNIQUE



OVLITLPSI



33 g

- + MONTURE ULTRA ENVELOPPANTE**
- + PROTECTIONS LATÉRALE, SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE**
- + DESIGN**

**bollé**  
SAFETY

# OVERLIGHT

## SURLUNETTES

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
OVERLIGHT	 Incolore	OVLITLPSI	2C-1,2  1 FT 	 EN166 FT 	Anti-rayures/Anti-buée

### MARQUAGES DES OCULAIRES

#### Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

#### Symboles de résistance mécanique :

- F.** Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.
- T.** La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

#### Autres symboles :

 Norme européenne  Identification fabricant

### MARQUAGES DE LA MONTURE

**EN 166 :** garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

- F.** Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.
- T.** La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

 Norme européenne  Identification fabricant

**Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.**

### STOCKAGE ET NETTOYAGE

**SOIN :** Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solutions optiques B-Clean.

**ENTRETIEN :** Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

**STOCKAGE :** Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13	
	OVLITLPSI
Sachet plastique individuel	3660740006495
Boîte de 10 paires de lunettes de sécurité	3660740106492
Carton de 180 paires de lunettes de sécurité	3660740206499

CARACTERISTIQUES	
OCULAIRES	PC - 2,4 mm - Galbe 2.75
MONTURE	PC
BRANCHES	PC
TRESSE	Non applicable
MOUSSE	Non applicable
FACES DE RECHANGE	Non



02/05/2016

Europe Bollé Safety  
95 rue Louis Guérin  
69100 Villeurbanne - France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64  
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56  
contact@bolle-safety.com

[bolle-safety.com](http://bolle-safety.com)

U.K. Bollé Safety  
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY  
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700  
Fax : 00 44 (0)208 391 4733  
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

**bolle**  
SAFETY