

UNIVERSAL

SCHUTZ FÜR ALLE

UNIVERSAL bietet Rundumschutz und passt sich dank des B-Flex-Nasenstegs und der verstellbaren Bügel an alle Gesichtsformen an.



UNIPSI



UNIPSF



26 g

GELIEFERT MIT

Verstellbares Brillenband
CORDC



- + **b FLEX-NASENSTEG**
- + **OBERER SCHUTZ**
- + **VERSTELLBARE BÜGEL**
- + **GERADE BÜGEL AUS ZWEI MATERIALIEN**

bollé
SAFETY

UNIVERSAL

SCHUTZ FÜR ALLE

| MODELL | AUSFÜHRUNGEN | BEZEICHNUNGEN | KENNZEICHNUNG DER GLÄSER | KENNZEICHNUNG DES GESTELLS | BESCHICHTUNGEN |
|-----------|---|---------------|--|---|--------------------------|
| UNIVERSAL |  Klar | UNIPSI | 2C-1,2  1 FT  CE |  EN166 FT  CE | Kratzfest / Beschlagfrei |
| |  Rauchglas | UNIPSF | 5-3,1  1 FT  CE |  EN166 FT  CE | Kratzfest / Beschlagfrei |

KENNZEICHNUNG DER GLÄSER

Symbole der optischen Klasse:

1. Dauerarbeiten

Symbole für mechanische Festigkeit:

- F.** Stoß mit geringer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 45 m/s stand
- T.** Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

Andere Symbole:

 Europäische Norm  Herstellerkennzeichnung

TECHNOLOGIE

B-FLEX

Die revolutionäre B-Flex-technologie bietet eine einzigartige Flexibilität. Der B-Flex-Nasensteg ist leicht, flexibel & vollkommen anpassungsfähig.

Durch das Formgedächtnismaterial passt er sich in allen Richtungen und an alle Gesichtsformen an.

DIE GRUNDNORMEN

EN 166 : Gewährleistung der minimalen Beständigkeit gegen übliche Risiken (Herunterfallen, Verfall durch Lichteinstrahlung, Korrosion, Wärme etc.)

F. Stoß mit geringer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 45 m/s stand

T. Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

 Europäische Norm  Herstellerkennzeichnung

Die CE-Zulassungszertifikate der Bollé Safety-Erzeugnisse sind auf Anfrage erhältlich.

REINIGUNG UND LAGERUNG

REINIGUNG: Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

INSTANDHALTUNG: Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

LAGERUNG: Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.

VERPACKUNGSEINHEIT UND BARCODE EAN13

| | UNIPSI | UNIPSF |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| Individuelle Plastikverpackung | 3660740006525 | 3660740006532 |
| Schachtel mit 10 Schutzbrillen | 3660740106522 | 3660740106539 |
| Karton mit 300 Schutzbrillen | 3660740206529 | 3660740206536 |

BESONDERHEITEN

| | |
|----------------------|-----------------------|
| GLÄSER | PC - 2,3 mm - Kurve 9 |
| GESTELL | PC |
| BÜGEL | PC + TPR |
| KOPFBAND | Nicht anwendbar |
| SCHAUMSTOFFRAND | Nicht anwendbar |
| AUSWECHSELBARE LINSE | Nein |



01/10/2013

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle-safety.com

bolle
SAFETY