

MY6 EYESHIELD

MODULARITÀ E PRESTAZIONI

Vivi prestazioni incomparabili con MY6, l'ultimo occhiale balistico progettato per scenari critici. Realizzato con precisione, integra funzionalità avanzate per migliorare le tue prestazioni e garantire una visibilità ottimale, comfort e stile. La nostra esclusiva tecnologia PLATINUM garantisce una visione chiara, anche in ambienti impegnativi, mentre la sua certificazione superiore per l'impatto balistico permette a MY6 di resistere anche alle situazioni più estreme. Personalizza il tuo occhiale secondo le tue preferenze con la nostra ampia gamma di tinte di lenti CSP, consentendoti di prendere decisioni precise con fiducia inalterabile. MY6 offre una vestibilità sicura e confortevole, consentendo movimenti agili durante qualsiasi operazione. Mentre il tuo team si affida a te per sorvegliare le loro spalle, fidati di noi per proteggere i tuoi occhi in ogni momento.

FORNITO CON : KIT (Scatola, custodia, Custodia in microfibra, istruzioni per l'uso)

 37 G

+ **PROTEZIONE BALISTICA AD ALTO IMPATTO: MIL 8 STANAG**

+ **TRATTAMENTO PLATINUM: ANTIGRAFFIO E ANTI-APPANNAMENTO**

+ **PONTE NASALE ANTISCIVOLO**

+ **ASTE SOTTILI E CONFORTEVOLI
COMPATIBILI CON SISTEMI DI
COMUNICAZIONE E CASCHI BALISTICI**



TECNOLOGIE

CSP
PLATINUM
PROLASER

VERSIONI



MY6 EYESHIELD						
CODICE	VERSIONE	MARCATURA DELLA LENTE	MARCATURA DEL TELAIO	RESISTENZA BALISTICA V50 STANAG 2920	MIL-PRF	TRATTAMENTO
 MY6EST10W	 CLEAR	2C-1.2  1 FT KN 	 EN166 FT 	221,3 M/S	32432A	PLATINUM
 MY6EST20W	 SMOKE	5-3.1  1 FT KN 	 EN166 FT 	226,6 M/S	32432A	PLATINUM
 MY6EST30W	  COPPER	5-1.4  1 FT KN 	 EN166 FT 	219,7 M/S	32432A	PLATINUM
 MY6EST31W	  AMBER	2C-1.2  1 FT KN 	 EN166 FT 	226,5 M/S	32432A	PLATINUM
 MY6EST32W	  VERMILLON	5-2  1 FT KN 	 EN166 FT 	238,8 M/S	32432A	PLATINUM
 MY6EST70W	  CLEAR COPPER	CLEAR : 2C-1.2  1 FT KN  COPPER : 5-1.4  1 FT KN 	 EN166 FT 	CLEAR : 221,3 M/S COPPER : 219,7 M/S	32432A	PLATINUM
 MY6EST71W	 CLEAR SMOKE	CLEAR : 2C-1.2  1 FT KN  SMOKE : 5-3.1  1 FT KN 	 EN166 FT 	CLEAR : 221,3 M/S SMOKE : 226,6 M/S	32432A	PLATINUM
 SPARE LENSES	MY6EST72W	 CLEAR COPPER SMOKE	 EN166 FT 	CLEAR : 221,3 M/S COPPER : 219,7 M/S SMOKE : 226,6 M/S	32432A	PLATINUM
	MY6EST73W	  CLEAR COPPER SMOKE	 EN166 FT 	CLEAR : 221,3 M/S COPPER : 219,7 M/S SMOKE : 226,6 M/S	32432A	PLATINUM
	MY6EST00W	  CLEAR	2C-1.2  1 FT KN 	221,3 M/S	32432A	PLATINUM
	MY6EST01W	 COPPER	5-1.4  1 FT KN 	219,7 M/S	32432A	PLATINUM
	MY6EST02W	 SMOKE	5-3.1  1 FT KN 	226,5 M/S	32432A	PLATINUM
	MY6EST03W	 AMBER	2C-1.2  1 FT KN 	226,6 M/S	32432A	PLATINUM
	MY6EST04W	 VERMILLON	5-2  1 FT KN 	238,8 M/S	32432A	PLATINUM
MY6 PROLASER						
 MY6EST90W	  PROLASER EMERALD	405/694/1064NM - OD4 	 EN166 FT 	218,3 M/S	32432A	AS/AF
 MY6EST91W	  PROLASER TOPAZ	405/445/532NM - OD4 	 EN166 FT 	234,9 M/S	32432A	AS/AF

STANDARD BALISTICI

STANAG
2920

MIL-PRF
32432A

CARATTERISTICHE GENERALI

LENTE	POLICARBONATO - 2.7MM - CURVE 7	CE	EN166
TELAIO	NYLON/PC/TPR - MEZZA MONTATURA	ANSI	ANSI Z87.1-2020
BANDA ELASTICA	STRAPT00W	AS/NZS	AS/NZS 1337.1:2010
MADE IN:	TW	SCHEDA TECNICA :	01-13-2026

I CERTIFICATI DI APPROVAZIONE DEI PRODOTTI BOLLÉ SAFETY SECONDO GLI STANDARD  SARANNO INVIATI SU RICHIESTA.

***MADE TO ORDER:** quantità minima d'ordine applicabile

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83-Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
Tél. : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
heatherton VIC 3202
Australia
Tél. : 1300 138 098

CONFEZIONAMENTO E CODICE EAN13		
UNITÀ: Dimensione: 18,5 x 7,3 x 7,3 cm	SCATOLA INTERNA: Dimensione: 27 x 15,4 x 5,2cm Peso: 0,161 kg	CONFEZIONE ESTERNA I: Dimensione: 58 x 30 x 21 cm Peso: 0,77 kg
3660740019068		3660740219062 -30 pcs
3660740019082		3660740219086 -30 pcs
3660740019075		3660740219079 -30 pcs
3660740019099		3660740219093 -30 pcs
3660740019105		3660740219109 -30 pcs
3660740019037		3660740219031 -30 pcs
3660740019044		3660740219048 -30 pcs
3660740019051		3660740219055 -30 pcs
3660740019181		3660740219185 -30 pcs
3660740019112	3660740119119 -10 pcs	3660740219116 -30 pcs
3660740019129	3660740119126 -10 pcs	3660740219123 -30 pcs
3660740019136	3660740119133 -10 pcs	3660740219130 -30 pcs
3660740019143	3660740119140 -10 pcs	3660740219147 -30 pcs
3660740019150	3660740119157 -10 pcs	3660740219154 -30 pcs
CONFEZIONAMENTO E CODICE EAN13		
3660740019181		3660740219185 -30 pcs
3660740019198		3660740219192 -30 pcs
CUSTOM CODE: 9004901000		

ACCESSORI OPZIONALI				
REFERENCE	DESCRIPTION	SINGLE	INNER BOX	OUTER PACK
MY6EST05W	NASELLO DI RICAMBIO - NERO	3660740019167	3660740119164	3660740219161
MY6EST07W	NASELLO NERO RX - SLOT DI CONNESSIONE	3660740020668	3660740120665	3660740220662
MY6EST08W	NASELLO NERO RX - CLIP DI CONNESSIONE	3660740020675	3660740120672	3660740220679
MY6EST09W	INSERTO OTTICO PANORAMICO PER LENTI CORRETTIVE - CLIP DI CONNESSIONE	3660740022068	3660740122065	3660740222062
STRAPT00W	NYLON POLIESTERE ELASTAN, IGNIFUGO	3660740019594	3660740119591	3660740219598

SAPERNE DI PIÙ SULLA MARCATURA:



O SCANSIONE:

PULIZIA E CONSERVAZIONE

PULIZIA: Le lenti devono essere pulite regolarmente. Bollé Safety raccomanda di utilizzare solo il sistema di pulizia delle lenti B-clean.

MANUTENZIONE: Se il visore è graffiato o danneggiato deve essere sostituito completamente il prodotto. Se il telaio è danneggiato deve essere sostituito completamente il prodotto. Dopo ogni utilizzo si raccomanda di conservare gli occhiali in un sacchetto di microfibra o in una custodia rigida.

CONSERVAZIONE: Tutti i prodotti devono essere conservati in un ambiente asciutto e pulito.

