

PILOT NEO

VENTILAZIONE E RESISTENZA CHIMICA

La sua montatura co-iniettata e ventilata garantisce un'adattabilità e un comfort senza pari, mentre la cinghia in neoprene ne migliora la resistenza alla temperatura, al fuoco, agli strappi e ai prodotti chimici. Il PILOT NEO è perfettamente adattato agli ambienti petroliferi e del gas.

 100 G

+ **DESIGN CON UN ECCELLENTE CAMPO VISIVO**

+ **MONTATURA BIMATERIALE PER UN MIGLIORE COMFORT**

+ **TRATTAMENTO PLATINUM:
ANTIGRAFFIO E ANTI-
APPANNAMENTO**



TECNOLOGIE

CSP
PLATINUM

VERSIONI



PSGPIL2-L16



PSGPIL2-L17

PILOT NEO						
VERSIONE		CODICE	MARCATURA DELLA LENTE	MARCATURA DEL TELAIO	TRATTAMENTO	STANDARD
 CLEAR	VENTILATO - VENTILAZIONE INDIRETTA	 PSGPIL2-L16	2C-1.2  1 BT KN 	 EN166 3 4 BT 	 PLATINUM	EN166 - EN170
 COPPER	VENTILATO - VENTILAZIONE INDIRETTA	 PSGPIL2-L17	5-1.4  1 BT KN 	 EN166 3 4 BT 	 PLATINUM	EN166 - EN172

I CERTIFICATI DI APPROVAZIONE DEI PRODOTTI BOLLÉ SAFETY SECONDO GLI STANDARD  SARANNO INVIATI SU RICHIESTA.

CONFEZIONAMENTO E CODICE EAN13		
UNITÀ : Dimensione: 35.5 x 17.7 x 8 mm	SCATOLA INTERNA : Dimensione: 32x17x9 cm Peso: 0.69 g	CONFEZIONE ESTERNAI : Dimensione: 60 x 50 x 37 cm Peso: 11.5 kg
3660740009755	3660740109752 - 5 pcs	3660740209759 - 80 pcs
3660740009762	3660740109769 - 5 pcs	3660740209766 - 80 pcs
CUSTOM CODE: 9004901000		

CARATTERISTICHE GENERALI			
LENTE	POLICARBONATO - 2.1 MM	TELAIO	PP/TPR
CURVE	5,5 - LIEVEMENTE CURVO	BANDA ELASTICA	NEOPRENE - 250MM

ACCESSORI OPZIONALI				
REFERENCE	DESCRIPTION	SINGLE:	INNER BOX:	OUTER PACK:

SAPERNE DI PIÙ SULLA MARCATURA:



O SCANSIONE:

PULIZIA E CONSERVAZIONE

PULIZIA : Le lenti devono essere pulite regolarmente. Bollé Safety raccomanda di utilizzare solo il sistema di pulizia delle lenti B-clean.

MANUTENZIONE : Se il visore è graffiato o danneggiato deve essere sostituito completamente il prodotto. Se il telaio è danneggiato deve essere sostituito completamente il prodotto. Dopo ogni utilizzo si raccomanda di conservare gli occhiali in un sacchetto di microfibra o in una custodia rigida.

CONSERVAZIONE : Tutti i prodotti devono essere conservati in un ambiente asciutto e pulito.

