

MY6 EYESHIELD

MODULAIR & FUNCTIONEEL

Ervaar ongeëvenaarde prestaties met MY6, de ultiem ballistische bril ontworpen voor kritieke situaties. Met precisie vervaardigd, integreert het geavanceerde functies om je prestaties te verbeteren en optimale visuele helderheid, comfort en stijl te garanderen. Onze exclusieve PLATINUM-technologie garandeert een helder zicht, zelfs in uitdagende omgevingen, terwijl de superieure ballistische impactcertificering MY6 in staat stelt zelfs de meest extreme situaties te doorstaan. Pas je bril aan naar jouw voorkeuren met onze diverse reeks CSP-lenskleuropties, waardoor je met rotsvast vertrouwen accurate beslissingen kunt nemen. MY6 biedt een veilige en comfortabele pasvorm, waardoor wendbare en zelfverzekerde bewegingen tijdens elke operatie mogelijk zijn. Terwijl jouw team op jou vertrouwt om hun rug te dekken, vertrouw jij op ons om jouw ogen op elke stap van de weg te beschermen.

GELEVERD MET : KIT (Doos, etui, Microvezel zakje, gebruiksaanwijzing)

 **37 G**

- +

HOOGWAARDIGE BALLISTISCHE

BESCHERMING BIJ HOGE IMPACT:

MIL & STANAG
- +

PLATINUM-COATING: ANTI-KRAS EN

ANTI-CONDENS
- +

RUTSCHFESTER NASENTEG
- +

DUNNE EN COMFORTABELE POTEN GESCHIKT

VOOR GEBRUIK MET COMMUNICATIESYSTEMEN

EN BALLISTISCHE HELMEN



TECHNOLOGIE

CSP

PLATINUM

PROLASER

VERSIES

		
MY6EST10W	MY6EST70W	MY6EST00W
		
MY6EST20W	MY6EST71W	MY6EST02W
		
MY6EST30W	MY6EST72W	MY6EST01W
		
MY6EST31W	MY6EST73W	MY6EST03W
		
MY6EST32W	MY6EST05W	MY6EST04W
		
MY6EST90W	MY6EST07W	MY6EST09W
		
MY6EST91W	MY6EST08W	STRAPT00W

MY6 EYESHIELD						
BEZEICHNUNGEN	AUSFÜHRUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER	KENNZEICHNUNG DES GESTELLS	BALLISTISCHE RESISTENZ V50 STANAG 2920	MIL-PRF	BESCHICHTUNGEN
 MY6EST10W	 CLEAR	2C-1.2  1 FT KN 	 EN166 FT 	221,3 M/S	32432A	• PLATINUM
 MY6EST20W	 SMOKE	5-3.1  1 FT KN 	 EN166 FT 	226,6 M/S	32432A	• PLATINUM
 MY6EST30W	  COPPER	5-1.4  1 FT KN 	 EN166 FT 	219,7 M/S	32432A	• PLATINUM
 MY6EST31W	  AMBER	2C-1.2  1 FT KN 	 EN166 FT 	226,5 M/S	32432A	• PLATINUM
 MY6EST32W	  VERMILLON	5-2  1 FT KN 	 EN166 FT 	238,8 M/S	32432A	• PLATINUM
 MY6EST70W	  CLEAR COPPER	CLEAR : 2C-1.2  1 FT KN  COPPER : 5-1.4  1 FT KN 	 EN166 FT 	CLEAR : 221,3 M/S COPPER : 219,7 M/S	32432A	• PLATINUM
 MY6EST71W	 CLEAR SMOKE	CLEAR : 2C-1.2  1 FT KN  SMOKE : 5-3.1  1 FT KN 	 EN166 FT 	CLEAR : 221,3 M/S SMOKE : 226,6 M/S	32432A	• PLATINUM
 MY6EST72W	 CLEAR COPPER SMOKE	CLEAR : 2C-1.2  1 FT KN  COPPER : 5-1.4  1 FT KN  SMOKE : 5-3.1  1 FT KN 	 EN166 FT 	CLEAR : 221,3 M/S COPPER : 219,7 M/S SMOKE : 226,6 M/S	32432A	• PLATINUM
 MY6EST73W	  CLEAR COPPER SMOKE	CLEAR : 2C-1.2  1 FT KN  COPPER : 5-1.4  1 FT KN  SMOKE : 5-3.1  1 FT KN 	 EN166 FT 	CLEAR : 221,3 M/S COPPER : 219,7 M/S SMOKE : 226,6 M/S	32432A	• PLATINUM
SPARE LENSES	 MY6EST00W	 CLEAR	2C-1.2  1 FT KN 	221,3 M/S	32432A	• PLATINUM
	 MY6EST01W	COPPER	5-1.4  1 FT KN 	219,7 M/S	32432A	• PLATINUM
	 MY6EST02W	SMOKE	5-3.1  1 FT KN 	226,5 M/S	32432A	• PLATINUM
	 MY6EST03W	AMBER	2C-1.2  1 FT KN 	226,6 M/S	32432A	• PLATINUM
	 MY6EST04W	VERMILLON	5-2  1 FT KN 	238,8 M/S	32432A	• PLATINUM
MY6 PROLASER						
 MY6EST90W	  PROLASER EMERALD	405/694/1064NM - OD4 	 EN166 FT 	218,3 M/S	32432A	AS/AF
 MY6EST91W	  PROLASER TOPAZ	405/445/532NM - OD4 	 EN166 FT 	234,9 M/S	32432A	AS/AF

BALLISTISCHE NORMEN			
STANAG 2920 MIL-PRF 32432A			
TECHNISCHE INFORMATIE			
LENS	POLYCARBONAAT - 2.7MM - CURVE 7	CE	EN166
MONTUUR	NYLON/PC/TPR - HELFT MONTUUR	ANSI	ANSI Z87.1-2020
HOOFBAND	STRAPT00W	AS/NZS	AS/NZS 1337.1:2010
HERKOMST	TW	DOKUMENT	01-13-2026

DE CERTIFICATEN VAN DE BOLLÉ SAFETY-PRODUCTEN VOOR CONFORMITEIT AAN DE CE -NORMEN WORDEN OP VERZOEK TOEGEZONDEN.

***MADE TO ORDER:** minimale bestelhoeveelheid van toepassing

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83-Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
Tél. : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
heatherton VIC 3202
Australia
Tél. : 1300 138 098

VERPACKUNGSEINHEIT		
EINHEIT : Maat: 19 x 11 x 7,2 mm	INNENBOX : Größe: 27 x 15,4 x 5,2cm Gewicht 0,77 kg	UMVERPACKUNG : Maat: 58 x 38 x 30 cm Gewicht 5,01 kg
3660740019068		3660740219062 -30 pcs
3660740019082		3660740219086 -30 pcs
3660740019075		3660740219079 -30 pcs
3660740019099		3660740219093 -30 pcs
3660740019105		3660740219109 -30 pcs
3660740019037		3660740219031 -30 pcs
3660740019044		3660740219048 -30 pcs
3660740019051		3660740219055 -30 pcs
3660740019181		3660740219185 -30 pcs
3660740019112	3660740119119 -10 pcs	3660740219116 -30 pcs
3660740019129	3660740119126 -10 pcs	3660740219123 -30 pcs
3660740019136	3660740119133 -10 pcs	3660740219130 -30 pcs
3660740019143	3660740119140 -10 pcs	3660740219147 -30 pcs
3660740019150	3660740119157 -10 pcs	3660740219154 -30 pcs
VERPACKUNGSEINHEIT		
3660740019181		3660740219185 -30 pcs
3660740019198		3660740219192 -30 pcs
CUSTOM CODE: 9004901000		

OPTIONELE ACCESSOIRES				
ARTIKELNR	BESCHRIJVING	UNIT	DOOS	BUITENVERPAKKING
MYGEST05W	VERVANGEND NEUSSTUK – ZWART	3660740019167	3660740119164	3660740219161
MYGEST07W	ZWART RX CONNECTOR NEUSBRUG SLOT CONNECTIE UPLC	3660740020668	3660740120665	3660740220662
MYGEST08W	ZWART RX CONNECTOR NEUSBRUG – CLIP CONNECTIE	3660740020675	3660740120672	3660740220679
MYGEST09W	PANORAMISCH RX INSERT - PC CLEAR - CLIP CONNECTIE	3660740022068	3660740122065	3660740222062
STRAPT00W	NYLON POLYESTER ELASTAAN, VLAMVERTRAGEND	3660740019594	3660740119591	3660740219598

MEER WETEN
MEER OVER DE
MARKERINGEN:



SCHOONMAKEN EN OPSLAG

REINIGING : De lenzen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Bolle Safety raadt u aan alleen de B-clean lensreinigings systemen te gebruiken.

ONDERHOUD : In het geval van gekraсте of beschadigde lenzen moet het complete product vervangen worden. Als het frame beschadigd is dient men ook het volledige product te vervangen. Na elk gebruik is het aanbevolen om de bril of een veiligheidsbril in een microfiber zakje of kunststof beschermetui te bewaren.

OPSLAG : Alle producten moeten worden opgeslagen in een droge en schone omgeving.

