

PILOT

L'EXIGENCE AU SERVICE DE LA PROTECTION

Sa monture co-injectée et aérée garantit une adaptabilité et un confort sans égal.

 PLATINUM



89 g



PILOPSI



PILOPSF












PILOCSP

- + EXCELLENT CHAMP DE VISION**
- + MONTURE ULTRA-SOUPLE, BI-MATIERES PP/TPR**
- + TRAITEMENT  PLATINUM[®] (+P)**
- + TRESSE RÉGLABLE**
- + PORT DE LUNETTES CORRECTRICES POSSIBLE**

bollé
SAFETY

PILOT

L'EXIGENCE AU SERVICE DE LA PROTECTION

| MODÈLE | VERSIONS | RÉFÉRENCES | MARQUAGE OCULAIRES | MARQUAGE MONTURE | TRAITEMENTS |
|--------|---|------------|---|---|----------------------------|
| PILOT |  Aérée | PILOPSI | 2C-1.2  1 BT 9 KN C€ |  EN166 3 4 9 BT C€ | Anti-rayures/Anti-buée (P) |
| |  Aérée | PILOPSF | 5-3.1  1 BT 9 KN C€ |  EN166 3 4 BT C€ | Anti-rayures/Anti-buée (P) |
| |  Aérée CSP | PILOCSP | 5-1.4  1 BT 9 KN C€ |  EN166 3 4 BT C€ | Anti-rayures/Anti-buée (P) |

MARQUAGES DES OCULAIRES


Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

Symboles de résistance mécanique :

- B.** Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 120 m/s.
- T.** La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

Autres symboles :

- K.** Résistance à la détérioration des surfaces par des fines particules.
- N.** Résistance à la buée.
- C€ Norme européenne  Identification fabricant

TECHNOLOGIES

CSP

Réponse efficace pour toutes les activités nécessitant une exposition alternant forte et faible luminosité, CSP est adapté pour les environnements à températures extrêmes. Idéal pour les pays froids ou chauds, de l'Extrême Orient à la Sibérie! La technologie CSP filtre la lumière bleue et est associée au traitement exclusif PLATINUM, pour agir durablement contre la buée et apporter un confort visuel permanent avec une seule paire de lunettes.

PLATINUM

Le nouveau traitement exclusif anti-buée et anti-rayures PLATINUM certifié K et N garantit encore plus de sécurité, de fiabilité et de confort. Résistant au lavage (eau et savon), ce revêtement permanent appliqué sur les deux faces des oculaires leur confère une haute résistance aux rayures et retarde durablement l'apparition de buée.

| CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13 | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | PILOPSI | PILOPSF | PILOCSP |
| Sachet plastique individuel | 3660740003524 | 3660740007898 | 3660740007904 |
| Boîte de 5 masques | 3660740103521 | 3660740107895 | 3660740107901 |
| Carton de 80 masques | 3660740203528 | 3660740207892 | 3660740207908 |

MARQUAGES DE LA MONTURE

EN 166 : garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

3. Gouttelettes de liquides.
 4. Grosses particules de projections > 5 microns.
 9. Métal fondu et solides chauds.
- B.** Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 120 m/s.
- T.** La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

C€ Norme européenne  Identification fabricant

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

STOCKAGE ET NETTOYAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-------------------|-------------------------|
| OCULAIRES | PC - 2,1 mm - Galbe 5,5 |
| MONTURE | PP + TPR |
| BRANCHES | Non applicable |
| TRESSE | Nylon |
| MOUSSE | Non |
| FACES DE RECHANGE | Non |



10/01/2019

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle-safety.com

bolle
SAFETY