ELECTRO

COMFORT & CHIAREZZA

Progettato per applicazioni MIG/MAG, TIG e di smerigliatura, ELECTRO è il casco da saldatura multifunzionale ideale per i professionisti che cercano durabilità, comfort e un ampio campo visivo. Dotato di un ampio filtro auto-oscurante True Color, offre un'eccellente chiarezza visiva, mentre il supporto premium a 5 punti garantisce una vestibilità sicura ed ergonomica. Combinando prestazioni ottiche eccezionali e comfort superiore, ELECTRO stabilisce un nuovo standard nella gamma dei caschi da saldatura.

₩ 560 G

- FILTRO AUTO-OSCURANTE TRUE COLOR 3/4-8/9-13
- TREGOLAZIONE DI RITARDO E SENSIBILITÀ (5 SENSORI): 0.05MS
- FASCIA ERGONOMICA A 5 PUNTI CON **MEMORIA DI FORMA**
- \$\frac{1}{2}\$ SCHERMO LED TAGLIA L: 108×74MM





TRUE COLOUR











ELECTRO				
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	CODICE	MARCATURA DELLA LENTE	MARCATURA DEL TELAIO	STANDARD
CASCO ELETTRO-OTTICO TRUE COLOR – FILTRO DI SALDATURA VARIABILE 3/4-8/9-13	ELECTN80W	16321 ≅ W3/4-8/9-13 V2 C€ L%	16321 😭 W15 E 1-M C€ 🖔	EN ISO 16321-1 - EN ISO 16321-2
PIASTRE DI PROTEZIONE INTERNE	ELECTN01W		16321 😭 C C€	EN ISO 16321-1
PIASTRE DI PROTEZIONE ESTERNE	ELECTN02W		16321 ☎ 1 E 🤇 €	EN ISO 16321-1
FASCIA PER LA TESTA	ELECTN03W			
FASCIA ANTISUDORE	ELECTN04W			
PROTEZIONE DEL COLLO PER SALDATURA	WELDPN00W			
PROTEZIONE POSTERIORE DELLA TESTA PER SALDATURA	WELDPN01W			

CONFEZIONAMENTO E CODICE EAN13				
UNITÀ: Dimensione: 26.5 x 23 x 26 c	SCATOLA INTERNA :	CONFEZIONE ESTERNA : Dimensione: 71 x 28 x 55.5 cm Peso: 7.82 kg		
3660740026844		3660740226848 -6 pcs		
3660740026851 -10 pcs	3660740126858 -10 pk/100 pcs	3660740226855 -200 pk/2000 pcs		
3660740026868 - 5 pcs	3660740126865 - 4 pk/20 pcs	3660740226862 -64 pk/320 pcs		
3660740026875		3660740226879 -50 pcs		
3660740027209 - 5 pcs		3660740227203 -100 pk/500 pcs		
3660740027179		3660740227173 -100 pcs		
3660740027186		3660740227180 -100 pcs		
CASCO DA SALDATURA - CUSTOM CODE: 6506101000				

I CERTIFICATI DI APPROVAZIONE DEI PRODOTTI BOLLÉ SAFETY SECONDO GLI STANDARD C€ SARANNO INVIATI SU RICHIESTA.

FILTRO ELETTRO-OTTICO		
DIMENSIONE	143 X 128 MM	
PESO	166 G	
CAMPO VISIVO	108 X 74 MM	
SPESSORE	28 MM	
CLASSI	V2 (1/1/1/2)	

SENSORE	
NUMERO DI Sensori	4
TEMPO DI REAZIONE	0.05 MS
STATO CHIARO	DIN 3
TINTE VARIABILI	DIN 3/4-8/9-13
ALIMENTAZIONE	SOLAR ENERGY - 2X CR2450



CARATTERISTICHE GENERALI

SALDATURA

PULIZIA E CONSERVAZIONE

GARANZIA

PULIZIA: Le lenti devono essere pulite regolarmente. Bollé Safety raccomanda di utilizzare solo il sistema di pulizia delle lenti B-clean.

MANUTENZIONE: Se la lente è graffiata o danneggiata deve essere sostituito completamente il prodotto. Se la montatura è danneggiata deve essere sostituito completamente il prodotto. Dopo ogni utilizzo si raccomanda di conservare gli occhiali in un sacchetto di microfibra o in una custodia rigida.

2 ANNO

CONSERVAZIONE: Tutti i prodotti devono essere conservati in un ambiente asciutto e pulito.















MADE IN: CN

SCHEDA TECNICA: 08-21-2025

bolle-safety.com

Europe Headquarters 34 rue de la Soie 69100 Villeurbanne France P:0033(0)478852364 U.K. & Ireland Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington Surrey - KT9 2NY - UK P: 00 44 (0) 208 391 4700 USA Office 2810 Caribou Court, Suite 160 Carlsbad, CA 92010 United States of America P: 800 222 6553

USO

Asia-Pacific Office 32-40 Fairchild Street Heatherton VIC 3202 Australia P: 1300 138 098

