

S10

De S10 biedt een perfecte prijs/kwaliteit verhouding. Het heeft een **sterk gebogen frame** voor een geweldig gezichtsveld. Uitgerust met een **anti-condens coating**, S10 voldoet aan alle vereisten waaronder bescherming en perfect zicht.




19 g

PSSS10001

- + PERFECT GEZICHTSVELD
- + STERK GEBOGEN
- + SMALLE BRILPOTEN
- + SCHROEFLOZE SCHARNIEREN
- + ANTICONDENS

bolle
SAFETY

S10

MODEL	VERSIES	REFERENTIES	LENS MARKINGEN			FRAME MARKINGEN			COATINGS
			EN166	ANSI	AS.NZS	EN166	ANSI	AS.NZS	
S10	 Helder	PSSS10001	2C-1.2 ☞ 1FT €€	Z87+ U6	IO	EN166 FT €€	Z87+	AS/NZS 1337.1:2010	AF

MARKERING VAN LENZEN

Symbolen voor de optische klasse:

1. Continue werkzaamheden

U. UV filter = U en schaal nummer van 2 tot 6

L. Zichtbaar licht filter = L and schaal nummer van 1,3 tot 10

Mechanische sterkte symbolen:

F. Lage energie impact, weerstaat een 6 mm, 0.86 g balletje op 45 m/s.
Maximale bescherming voor brillen

T. De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand maakt het gebruik mogelijk voor partikels die geprojecteerd worden aan een grote snelheid en een extreme temperatuur.

I. De letter «I» duidt «gemiddelde impact» goedkeuring aan.

O. De letter «O» duidt aan dat het product is goedgekeurd voor zowel gebruik buiten als binnen.

Andere symbolen:

€€ Europese standaard ☞ Fabrikant naam

O. Licht doorlatendheid 80-100% (helder)

Z87+ : Impact getest voor Plano producten - getest en goed gekeurd voor ANSI Z87.1-2015

MARKERING VAN HET MONTUUR

EN 166 : gegarandeerde minimale weerstand tegen gebruikelijke risico's (bij vallen, veroudering door blootstelling aan licht, blootstelling aan hitte, corrosie, enz.)

Z87+ : Impact getest voor Plano producten - getest en goed gekeurd voor ANSI Z87.1-2015

AS/NZS 1337.1:2010 : Getest & goedgekeurd met AS/NZS 1337.1:2010 voor gemiddelde impact weerstand. Weerstaat een 6 mm balletje op 45 m/s.

F. Lage energie impact, weerstaat een 6 mm, 0.86 g balletje op 45 m/s.
Maximale bescherming voor brillen

T. De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand maakt het gebruik mogelijk voor partikels die geprojecteerd worden aan een grote snelheid en een extreme temperatuur.

Afkomstig uit: China

€€ Europese standaard ☞ Fabrikant naam

De certificaten van de Bollé Safety-producten voor conformiteit aan de CE-normen worden op verzoek verstuurd.

SCHOONMAKEN EN OPSLAG

REINIGING: De lenzen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Bolle Safety raadt u aan alleen de B-clean lensreinigings middelen te gebruiken.

ONDERHOUD: In het geval van gekraakte of beschadigde lenzen moet het complete product vervangen worden. Als het frame beschadigd is dient men ook het volledige product te vervangen. Na elk gebruik is het aanbevolen om de bril of een veiligheidsbril in een microfiber zakje of kunststof beschermetui te bewaren.

OPSLAG: Alle producten moeten worden opgeslagen in een droge en schone omgeving.

VERPAKKING EN EAN13 CODE	
	PSSS10001
Individueel plastic verpakking	3660740010560
Doos (20 producten)	3660740100568
Groot verpakking (12 dozen/ 240 producten)	3660740200565
Groot verpakking formaat: 79 x 33 x 42cm Groot verpakking gewicht : 16.5 Kg	



EIGENSCHAPPEN	
LENS	PC - 2 mm - Curve 9
FRAME	PC
POTEN	PC
RESERVE LENS	Nee
POTEN	PBM CAT. 2

Aan afbeelding kunnen geen rechten worden ontleend

01/06/2020

EMEA
Bollé Safety
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France

U.S.A
Bollé Safety
1896 Rutherford rd
Carlsbad, CA 92008
USA

APAC
Bollé Safety AU Pty Limited
P.O Box 579
Moorabbin VIC 3189
Australia

JAPAN
Bolle Brands Japan Limited
4F 2-21-2
Yushima Bunkyo-ku Tokyo
113-0034 Japan

bolle-safety.com

bolle
SAFETY