

TG12

TG12 is een overzetbril **toegankelijk voor iedereen**. Simpel en duurzaam, TG12 heeft een universele pasvorm en kan over een bril op sterkte worden gedragen.



35 g



PSOTG12009

- + **BREED GEZICHTSVELD**
- + **DOORLOPEND LENS FRAME VOOR EEN BETER ZICHT**
- + **ANTI-CONDENS COATING**
- + **BREEDE POTEN VOOR BETERE BESCHERMING**
- + **KAN WORDEN GEDRAGEN OVER EEN BRIL OP STERKTE**
- + **GESCHIKT VOOR ALLE GEZICHTEN**

TG12

MODEL	VERSIES	REFERENTIES	LENS MARKERINGEN	FRAME MARKINGEN	COATINGS
TG12	 Helder	PSOTG12009	2C-1.2  1 FT  Z87+U6 I0	 EN166 FT  Z87+ MADE IN CHINA AS/NZS 1337.1:2010	AF

REINIGEN EN BEWAREN

REINIGEN: De lens moet regelmatig worden gereinigd.

ONDERHOUD: Wanneer de lens bekrast, gedeukt of beschadigd is moet het gehele product worden vervangen. Als het frame beschadigd is moet het gehele product worden vervangen. Na elk gebruik wordt het geadviseerd om de (ruimzicht)bril in een microvezel zakje of een stevige verpakking te bewaren.

BEWAREN: Alle producten moeten in een droge en schone omgeving worden bewaard.

MARQUAGES DE LA MONTURE

EN 166 : gegarandeerde minimale weerstand tegen gebruikelijke risico's, bij vallen, veroudering door blootstelling aan licht, blootstelling aan hitte, corrosie, enz.

Z87+ : Impact getest voor Plano producten - getest en goed gekeurd voor ANSI Z87.1-2015

AS/NZS 1337.1:2010 : Getest & goedgekeurd met AS/NZS 1337.1.2010 voor gemiddelde impact weerstand. Weerstaat een 6 mm balletje op 45 m/s.

F. Lage energie impact, weerstaat een 6 mm, 0.86 g balletje op 45 m/s. Maximale bescherming voor brillen.

T. De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand maakt het gebruik mogelijk voor partikels die geprojecteerd worden aan een grote snelheid en een extreme temperatuur.

Andere symbolen:

 Europese standaard  Producent markering

Made in China

LENS MARKERINGEN

Optische klasse symbolen:

1. Continue werkzaamheden

U6. UV filter: U en schaal nummer van 2 tot 6

0. Licht doorlatendheid 80-100% (helder)

Mechanische sterkte symbolen:

F. Lage energie impact, weerstaat een 6 mm, 0.86 g balletje op 45 m/s. Maximale bescherming voor brillen.

T. De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand maakt het gebruik mogelijk voor partikels die geprojecteerd worden aan een grote snelheid en een extreme temperatuur.

I. De letter «I» duidt «gemiddelde impact» goedkeuring aan.

Andere symbolen:

 Europese standaard  Producent markering

Z87+ : Impact getest voor Plano producten - getest en goed gekeurd voor ANSI Z87.1-2015

VERPAKKING EN EAN13 CODE

	PSOTG12009
Individuele plastic verpakking	3660740011178
Doos (10 producten)	3660740101176
Groot verpakking (20 dozen/200 producten)	3660740201173
Groot verpakking formaat : 61 x 28 x 82cm Groot verpakking gewicht : 11.4 Kg	

EIGENSCHAPPEN

LENS	PC - 2 mm - Curve 4
FRAME	PC
POTEN	PC
RESERVE LENS	Nee
BESCHERMING	PBM CAT. 2

01/05/2020

EMEA
Bollé Safety
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France

bolle-safety.com

bolle
SAFETY