

# BANDIDO

UN MODELO ECONÓMICO PARA UNA PROTECCIÓN AUTÉNTICA

Totalmente compuesto de policarbonato ultrarresistente, BANDIDO es el modelo económico adecuado.



BANCI



BANESP



BANPSF



BANPSJ



BANWPCC5



28 g

**INCLUYE**

Cordón ajustable excepto soldadura

tono 5

CORDC



**+ ENVOLVENTE**

**bollé**  
SAFETY

# BANDIDO

## UN MODELO ECONÓMICO PARA UNA PROTECCIÓN AUTÉNTICA

MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
<b>BANDIDO</b>	 Incolora	BANCI	2C-1,2  1 FT €€	 EN166 FT €€	Antirrayaduras / antivaho
	 ESP	BANESP	5-1,4  1 FT €€	 EN166 FT €€	Antirrayaduras
	 Ahumada	BANPSF	5-2,5  1 FT €€	 EN166 FT €€	Antirrayaduras / antivaho
	 Amarillo	BANPSJ	2C-1,2  1 FT €€	 EN166 FT €€	Antirrayaduras / antivaho
	 Tono 5	BANWPC5	5  1 FT €€	 EN166 FT €€	Antirrayaduras

### MARCADO DE LOS OCULARES

#### Símbolos por clase óptica:

1. Trabajos continuos.

#### Símbolos de resistencia mecánica:

- F.** Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.
- T.** La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.

#### Otros símbolos:

€€ Norma europea  Identificación del fabricante

### TECNOLOGÍA

#### B-ESP

ESP, Percepción Extra Sensorial. Un tratamiento innovador para reducir el deslumbramiento y las agresiones de la luz azul. B-ESP filtra el 70% de la luz azul, el 64% del visible y el 99,99% UVA/UVB.

### MARCADOS DE LA MONTURA

**EN 166 :** garantía de resistencia mínima a la protección de los riesgos habituales (caídas al suelo, envejecimiento por la radiación, exposición al calor, corrosión, etc.).

**F.** Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

**T.** La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.

€€ Norma europea  Identificación del fabricante

**Los certificados de homologación de los productos Bollé Safety con las normas ce se enviarán bajo simple petición.**

### LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

**LIMPIEZA :** Los oculares deben ser limpiados regularmente. Bollé Safety le recomienda únicamente utilizar las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

**MANTENIMIENTO :** Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de un estuche de microfibra o un estuche semirrígido.

**ALMACENAJE :** Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.

ACONDICIONAMIENTO Y CODIGO EAN13					
	BANCI	BANESP	BANPSF	BANPSJ	BANWPC5
Bolsita plástica individual	3660740002831	3660740003609	3660740003616	3660740003623	3660740003395
Caja de 10 gafas de protección	3660740102838	3660740103606	3660740103613	3660740103620	3660740103392
Cartón de 240 gafas de protección	3660740202835	3660740203603	3660740203610	3660740203627	3660740203399

CARACTERÍSTICAS	
LENSES	PC - 2,6 mm - Curva 9,25
MONTURAS	PC
PATILLAS	PC
TRENZA	No aplicable
ESPUMA	No aplicable
OCULAR DE RECAMBIO	No



01/10/2013

Europe Bollé Safety  
95 rue Louis Guérin  
69100 Villeurbanne - France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64  
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56  
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety  
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY  
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700  
Fax : 00 44 (0)208 391 4733  
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

[bolle-safety.com](http://bolle-safety.com)

**bolle**  
SAFETY