

SWIFT RX

SEMPLICITÀ & STILE

SWIFT RX sono la versione da vista degli occhiali di protezione SWIFT, che uniscono design, comfort e durata. La montatura base 4, ben bilanciata, accoglie un'ampia gamma di lenti correttive, mentre le aste flessibili, sagomate e testurizzate garantiscono protezione laterale ottimale, stabilità e comfort. Le SWIFT RX sono realizzate in policarbonato riciclato.

 30 G

- + **MONTATURA BASE 4 CON LENTI AMPIE PER OTTIMIZZARE LA VISIONE**
- + **ASTE SOTTILI E FLESSIBILI PER UN COMFORT E UNA TENUTA SUPERIORI**
- + **DESIGN IN MONOMATERIALE COMPOSTO DI POLICARBONATO RICICLATO**
- + **PROTEZIONE SUPERIORE DEL SOPRACCIGLIO**

PARTE DELLA COLLEZIONE SWIFT



SWIFT
STANDARD



SWIFT RX
CORRETTIVA



SWIFT OTG
SOVRAOCCHIALE
PROTETTIVO

TECNOLOGIE

CSP

PLATINUM

VERSIONI



SWIFRX10E



SWIFRX20E



bolle
SAFETY

SWIFT RX							
UTILIZZO	VERSIONE	COLORE DELLA MONTATURA	CODICE	DIMENSIONI	TEMPLES	MARCATURA DELLA MONTATURA	STANDARD
	PRESCRIZIONE - TRASPARENTE	TRASLUCIDO / BLU TRASLUCIDO	SWIFRX10E	56/17	130 mm	16321 UL 1.2 CT 1-M	EN ISO 16321-1
	PRESCRIZIONE - FUMÉ	GRIGIO TRASLUCIDO / BLU TRASLUCIDO	SWIFRX20E	56/17	130 mm	16321 G3 CT 1-M	EN ISO 16321-1

I CERTIFICATI DI APPROVAZIONE DEI PRODOTTI BOLLÉ SAFETY SECONDO GLI STANDARD SARANNO INVIATI SU RICHIESTA.

CONFEZIONAMENTO E CODICE EAN13		
UNITÀ:	SCATOLA INTERNA:	CONFEZIONE ESTERNA (50PCS):
Dimensione: 17,5 x 7,5 x 5,5 cm		Dimensione: 58 x 38 x 30 cm
3660740027643	-	3660740227647 - 120 pcs
3660740027650	-	3660740227654 - 120 pcs
CUSTOM CODE: 9003110000		

RESTRIZIONI DI MONTAGGIO

MASSIMO SFERA POTENZA	-10.00/+9.00	MASSIMO CILINDRO	+/-5.00
------------------------------	--------------	-------------------------	---------

MATERIALE DELLALENTE / RESISTENZA ALL'IMPATTO

PC / F	CR39 / S	TRIVEX / F
--------	----------	------------

CARATTERISTICHE GENERALI

CURVE	4 - LIEVEMENTE CURVO	LENTE	PC, CR39, TRIVEX
TELAIO	PC RICICLATO - MONTATURA INTERA	CORREZIONE OTTICA	SINGLE VISION / BIFOCAL / DEGRESSIVE / PROGRESSIVE
TAGLIA	M	FORNITO CON	RX KIT (CUSTODIA RIGIDA, CUSTODIA IN MICROFIBRA, ISTRUZIONI PER L'USO)



PULIZIA E CONSERVAZIONE

PULIZIA: Le lenti devono essere pulite regolarmente. Bollé Safety raccomanda di utilizzare solo il sistema di pulizia delle lenti B-clean.

MANUTENZIONE: Se il visore è graffiato o danneggiato deve essere sostituito completamente il prodotto. Se il telaio è danneggiato deve essere sostituito completamente il prodotto. Dopo ogni utilizzo si raccomanda di conservare gli occhiali in un sacchetto di microfibra o in una custodia rigida.

CONSERVAZIONE: Tutti i prodotti devono essere conservati in un ambiente asciutto e pulito.



MADE IN: CN

DATASHEET: 06-02-2026


bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098




PRODUCT




71%

DI QUESTI OCCHIALI
È RICICLATO



100%

DI ENERGIA RINNOVABILE NEL
PROCESSO DI PRODUZIONE

5.67
kgCO₂e DI EMISSIONI
PER L'INTERO CICLO DI VITA DEL PRODOTTO

2.2%
DI RIDUZIONE DI CO₂
RISPETTO ALLO STESSO PRODOTTO STANDARD



SWIFRX10E

SWIFRX20E

VERSIONI

COMPOSIZIONE DELLA MONTATURA/DELLE ASTE

POLICARBONATO RICICLATO

COMPOSIZIONE DELLA LENTE

-

% DEL PESO TOTALE DEL PRODOTTO

71%

Impronta di CO₂5.67 kgCO₂eRiduzione di CO₂ rispetto al prodotto standard

2.2%