

X1000

RESISTENCIA & CONFORT

El X1000, nuestro icónico gafa panorámica balística, está diseñado para satisfacer todas sus necesidades, convirtiéndolo en la opción perfecta para cualquier misión. Sus opciones de lentes CSP intercambiables, todas equipadas con nuestro exclusivo tratamiento PLATINUM antovaho y antirrayaduras, son adecuadas para varios escenarios tácticos. Compatibles con todos los equipos militares, garantizan comodidad, estabilidad y protección fiable, incluso durante misiones prolongadas. Con una montura negra mate, ventilada o sellada, las gafas están disponibles como kit militar o como sistema de unidad individual. El gafa panorámica X1000 es la elección óptima para los operadores que buscan un rendimiento máximo en situaciones extremas o entornos desafiantes.

ENTREGADO CON : KIT (Caja, funda, Funda de microfibra, Manual de usuario)

 106 G

- + CLARIDAD ÓPTIMA CON EL TRATAMIENTO PLATINUM: ANTIVAHÓ Y ANTIRRAYADURAS
- + PROTECCIÓN BALÍSTICA DE ALTO IMPACTO: MIL & STANAG
- + REEMPLAZO DE LENTES RÁPIDO Y FÁCIL
- + PIVOTE PARA LLEVAR CON CASCO - SISTEMA DE LIBERACIÓN RÁPIDA



X1000T03M

TECNOLOGÍAS

CSP
PLATINUM

VERSIONES



X1000T10M



X1000T11M



X1000T70M







X1000T00M



X1000T01M



X1000T02M

X1000						
REFERENCIAS	VERSIONES	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	RESISTENCIA BALÍSTICA V50 STANAG 2920	MIL-PRF	TRATAMIENTOS
 X1000T10M	 INCOLORO AIREADA	 UL1.2 DT 1 KN CE	16321  UL1.2 GL2 DT 1-M 3 6 CE	867,6KM/H - 241M/S	32432A	PLATINUM
 X1000T11M	 INCOLORO ESTANCA	 UL1.2 DT 1 KN CE	16321  UL1.2 GL2 DT 1-M 3 6 4 5 CE	867,6KM/H - 241M/S	32432A	PLATINUM
 X1000T70M	 INCOLORO AMBER AHUMADO AIREADA	INCOLORO:  UL1.2 DT 1 KN CE AHUMADO:  GL2 DT 1 KN CE AMBER:  UL1.2 DT 1 KN CE	16321  UL1.2 GL2 DT 1-M 3 6 CE	INCOLORO : 867,6KM/H - 241M/S AHUMADO : 871,9KM/H - 242,2M/S AMBER : 879,1KM/H - 244,2M/S	32432A	PLATINUM
 RECAMBIO	X1000T00M	 INCOLORO	 UL1.2 DT 1 KN CE	867,6KM/H - 241M/S	32432A	PLATINUM
	X1000T01M	 AMBER	 UL1.2 DT 1 KN CE	879,1KM/H - 244,2M/S	32432A	PLATINUM
	X1000T02M	 AHUMADO	 GL2 DT 1 KN CE	871,9KM/H - 242,2M/S	32432A	PLATINUM

LOS CERTIFICADOS DE HOMOLOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS BOLLÉ SAFETY CON LAS NORMAS CE SE ENVIARÁN BAJO SIMPLE PETICIÓN.

NORMAS BALÍSTICAS

STANAG
2920

MIL-PRF
32432A

CARACTERÍSTICAS GENERALES			
LENTE	POLICARBONATO - 3MM - CURVA 5	CE	ISO 16321
MONTURA	TPV - SANTOPRENO - VENTILADA	ANSI	ANSI Z87.1-2020
CINTA	NYLON POLYESTER	AS/NZS	

ACCESORIOS OPCIONALES

REFERENCIAS	DESCRIPCIÓN	SINGLE:	INNER BOX:	OUTER PACK:
X1000T03M	INSERTO ÓPTICO RX - PC INCOLORO	3660740020316	3660740120313	3660740220310



ACONDICIONAMIENTO

UNIDAD :	CAJA INTERNA : Tamaño: 24,3 x 18,3 x 9 cm Peso: 0,45 kg	CARTÓN : Tamaño: 60 x 50 x 38 cm Peso: 17,9 kg
3660740020279		3660740220273 - 36 pcs
3660740021429		3660740221423 - 36 pcs
3660740020262		3660740220266 - 22 pcs
3660740020286	3660740120283 - 15 pcs	3660740220280 - 120 pcs
3660740020293	3660740120290 - 15 pcs	3660740220297 - 120 pcs
3660740020309	3660740120306 - 15 pcs	3660740220303 - 120 pcs
CÓDIGO ADUANERO : 9004901000		

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA : Los oculares deben ser limpiados regularmente. Bollé Safety le recomienda únicamente utilizar las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

MANTENIMIENTO : Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de un estuche de microfibra o un estuche semirrígido.

ALMACENAJE : Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.