

NESS+

DISEÑO DEPORTIVO

Ness+ le da todas las ventajas del modelo Ness con un confort suplementario, gracias a las patillas bimatériau, mejora su eficiencia en el trabajo con el tratamiento exclusivo antivaho y antirayaduras PLATINUM®. Disponible con su espuma y cinta ajustables, Ness+ proporciona protección para diferentes niveles de riesgo.

PLATINUM



28g



50g



NESSPPSI



NESSPPSF



NESSPCSP



PSSNESF028



PSPNESKB04 (Opcion)
Espuma y cinta



PSPUNISS01 (Opcion)
Cinta elástica

- + MONTURA MUY ENVOLVENTE
- + TRATAMIENTO ANTIVAHO Y ANTIRAYADURAS PLATINUM
- + PATILLAS CONFORTABLES BIMATERIAL PC/TPR
- + CAMPO DE VISIÓN PANORÁMICA
- + PUENTE NASAL ANTIDESLIZAMIENTO

bollé
SAFETY

NESS+

DISEÑO DEPORTIVO

MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
NESS+	 Incolora	NESSPPSI	2C-1,2  1 FT KN €€	 EN166 FT €€	Antirrayaduras / antivaho 
	 CSP	NESSPCSP	5-1,4  1 FT KN €€	 EN166 FT €€	Antirrayaduras / antivaho 
	 Ahumada	NESSPPSF	5-3,1  1 FT KN €€	 EN166 FT €€	Antirrayaduras / antivaho 
	 Incolora (con espuma y cinta)	PSSNESF028	2C-1,2  1 FT KN €€	 EN166 3 4 FT €€	Antirrayaduras / antivaho 
	Espuma y cinta (opcion)	PSPNESKB04	-	-	-
	Cinta elástica (opcion)	PSPUNISS01	-	-	-

MARCADO DE LOS OCULARES

Símbolos por clase óptica:

1. Trabajos continuos.

Símbolos de resistencia mecánica:

F. Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

T. La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.

Otros símbolos:

K. Resistencia al deterioro de las superficies por finas partículas.

N. Resistencia al vaho.

€€ Norma europea  Identificación del fabricante

TECNOLOGÍA

CSP

Este tratamiento innovador es una respuesta eficaz para todas las actividades que requieren una fuerte exposición alternando fuerte y baja luminosidad adaptado al mismo tiempo a los entornos con temperaturas extremas frías o calientes.

PLATINUM

El tratamiento exclusivo antivaho y antirrayaduras PLATINUM® certificado K y N garantiza más seguridad, fiabilidad y comodidad. Resistente al lavado (agua y jabón), este revestimiento permanente aplicado a ambas caras de los oculares les otorga una elevada resistencia a las rayaduras y retarda de forma duradera la aparición de vaho.

MARCAJE DE LA MONTURA

EN 166 : Garantía de resistencia mínima a la protección de los riesgos habituales (caídas al suelo, envejecimiento por la radiación, exposición al calor, corrosión, etc.).

3. Gotitas o salpicaduras de líquidos.

4. Grandes partículas de proyecciones > 5 micras.

F. Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

T. La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.

€€ Norma europea  Identificación del fabricante

Los certificados de homologación de los productos Bollé Safety con las normas ce se enviarán bajo simple petición.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA : Los oculares deben ser limpiados regularmente. Bollé Safety le recomienda únicamente utilizar las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

MANTENIMIENTO : Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de un estuche de microfibra o un estuche semirrígido.

ALMACENAJE : Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.

ACONDICIONAMIENTO Y CODIGO EAN13

	NESSPPSI	NESSPPSF	NESSPCSP	PSSNESF028	PSPNESKB04	PSPUNISS01
Bolsita plástica individual	3660740008543	3660740008550	3660740008567	3660740011994	3660740012007	3660740011970
Caja	3660740108540 (10)	3660740108557 (10)	3660740108564 (10)	3660740111991 (10)	3660740112004 (20)	3660740111977 (40)
Cartón	3660740208547 (200)	3660740208554 (200)	3660740208561 (200)	3660740211998 (200)	3660740212001 (480)	3660740211974 (480)

CARACTERÍSTICAS

OCULARES	PC - 2,2 mm - Curva 10
MONTURAS	-
PATILLAS	PC + TPR
PUNTE NASAL	PVC
CINTA	Nylon/15mm/ajustable
OCULAR DE RECAMBIO	Non aplicable
ESPUMA	TPEE/SBR



Imágenes no contractuales

01/05/2021

Europe Bollé Safety
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : uk@bollebrands.com

bolle
SAFETY