

UNIVERSAL

KOMFORT & EFFIZIENZ

UNIVERSAL bietet Rundumschutz und passt sich dank des B-Flex-Nasenstegs und der verstellbaren Bügel an alle Gesichtsformen an.

GELIEFERT MIT: Verstellbares Brillenband

 26 G

- + B-FLEX -NASENSTEG
- + OBERER SCHUTZ
- + VERSTELLBARE BÜGEL



TECHNOLOGIEN

CSP

PLATINUM LITE

VERSIONEN



UNIPSF

bolle 
SAFETY

UNIVERSAL						
NUTZUNG	AUSFÜHRUNGEN	BEZEICHNUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER	KENNZEICHNUNG DES GESTELLS	BESCHICHTUNGEN	NORMEN
*	SMOKE	UNIPSF	5-3.1 1 FT CE	EN166 FT CE	PLATINUM LITE	EN166-EN172

DIE CE-ZULASSUNGSZERTIFIKATE DER BOLLÉ SAFETY-ERZEUGNISSE SIND AUF ANFRAGE ERHÄLTICH.

VERPACKUNGSEINHEIT		
EINHEIT:	INNENBOX:	UMVERPACKUNG:
Größe: 27 x 11 x 4 mm	Größe: 28,4x16,4x7 cm Gewicht 0,58 kg	Größe: 60 x 50 x 37,9 cm Gewicht 15,29 kg
3660740006532	3660740106539 -10 pcs	3660740206536 -300 pcs
CUSTOM CODE: 9004901000		

BESONDERHEITEN		
BRILLENGLAS	POLYKARBONAT - 2,3 MM	SCHAUMSTOFF
KURVE	9 - STARK GEWÖLBT	HALTEBAND
GESTELL-TYP	PC/TPR - HALBER RAHMEN	OPTIONEN



REINIGUNG UND LAGERUNG

REINIGUNG: Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

INSTANDHALTUNG: Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofasertuch oder Etui zu nutzen.

LAGERUNG: Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.



HERKUNFTSLAND: TW

DOKUMENT: 03-22-2022

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098

